

CLASSIC PC

Profesyonel Boya Kullanıcıları için başlangıç seviyesindeki
Elektrikli Havasız Boya Püskürtme Makineleri



PROFESYONEL AVANTAJLAR

- Küçük ya da orta büyüklükte evler ve hafif ticari projeler için idealdir
- Graco'nun kompakt boyuttaki 'Büyük' teknolojileri
- ProConnect™ hızlı pompa değiştirme sistemi sayesinde her işi günde bitirin

HER İŞİ GÜNÜNDE BİTİRİN

Yeni nesil **CLASSIC** püskürtme makineleri artık ProConnect™ sistemiyle daha üstün niteliklere sahip. Bu hızlı ve çalıştırması kolay pompa değişirme sistemi, en güvenilir elektrik birimlerini daha da güvenli hale getiriyor.

Dayanıklılığı kanıtlanmış Endurance™ pompa teknolojisi, tüm **CLASSIC** modellerinde sıklıkla iç mekan boyalarıyla püskürtme yapan profesyoneller için çalışmayı kusursuz hale getirmektedir.

Fırça motorlu **CLASSIC 390 pc**, "işe yeni başlayan" profesyoneller için çok sağlam yapıyla bir üründür. Konut işleri için ideal bir püskürtme makinesidir.

Fırçasız motorlu **CLASSIC 390 PC KABLOSUZ** size güvenebileceğiniz pil ile çalışan bir performans sunar. Bu püskürtme makinesi, her yere püskürtmek için benzersiz taşınabilirlik arayan yükleniciler için idealdir.

CLASSIC^S 395/495, konut işlerinde günlük kullanım için üstün performans, kontrol ve ekstra rahatlık arayan profesyoneller için en iyi seçimidir.

CLASSIC^S, her basınçta uygun püskürtme kalıbı için elektronik kontrolle birlikte FTX™-E tabanca, değişken devirli motor ve SmartControl™ 1.0'ı da içinde barındırır.

Tüm Hi-Boy **CLASSIC** modelleri pnömatik tekerlek, doğrudan emiş, geri tepme, hortum toplama ve alet çantası özelliklerini sunan çok fonksiyonlu bir arabalı versiyon donanımına sahiptir.

CLASSIC^S Rahat Taşıma

Lastikli rahat tutulan düz kabzası püskürtme makinesini bacaklardan bağımsız olarak dengeler



Özellikler



Rakor Girişi Emiş Hortumu

- Tüm alüminyum yapı malzemeleri dayanıklı, hafif ve paslanmazdır
- Giriş top valfine erişmek veya valfi temizlemek için hortum alet kullanılmadan çıkartılır
- Boya kovası veya kutularına erişmek için kolayca döner



CLASSIC Şasi

- Dik durur ve böylelikle boya kutusunu devirmez
- Eklenen büyük kap, sızdırma tutuculara taşıma sırasında girişi tutar



Değişken Basınç Kontrolü

(yalnızca CLASSIC 390 modelleri)

Pozisyon göstergesi, hafif ve daha ağır malzemelere püskürtürken tekrarlanabilir ayarlara olanak tanır

ÖNEMLİ BİLGİLER ERİŞİMİNİZİ ARTIRIN!

JetRoller™ İdeal tadilat aracı

Püskürtme makinenizi JetRoller™'la uzatın ve rulo uygulamasıyla püskürtmeyi tek bir işlemde birleştirerek uygulama süresini en aza indirin. Yaygın şekilde mevcut olan 18 veya 25 rulo koruyucularını kullanın.

Faydaları:

- Aşırı püskürtmeyi azaltır
- Erişememe sorununu ortadan kaldırır
- Tırmanmayı ve sürekli olarak inip çıkmayı ortadan kaldırır
- Büyük işleri geleneksel yöntemlere göre yarı zamanda tamamlar

Kit hafif ve çıkarılabilir rulo şasisi, 50 cm uzatma, CleanShot™ Shut-Off™ valfi, Inline™ tabanca, sprey nozulu ve kelebek içermektedir.





Easy-Out™ Pompa Filtresi

- Geniş filtreleme alanı nozul tıkanıklıklarını azaltır ve kaliteli bir son kat uygulaması sağlar
- Tersyüz filtre tasarımı filtreler çökmez ve yalnızca birkaç litreyle temizlenir
 - Dikey tasarımı filtre kapakla birlikte kolaylıkla çıkar ve dökülmeyi önler

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Değişken hız kontrolüyle uygun sprey basıncı sağlar.

Özellikler

PRO CONNECT

Bezduşová kola

Pürüzlü zeminde kolayca hareket eder

Exkluzivní vlastnosti systému Hi-Boy

- Zorlu ortamlara dayanması için çelik üzerine kalın krom kaplama
- Geri çekilebilir kabza sarılmış hortumun kolay kaldırılması için hortum sargısı şeklinde ikiye katlanır
- Rahat giriş emişi, 30 litreliğe kadar kovalardan doğrudan emişe olanak sağlar
- TiltBack™ kova değişimi ve monteli alet çantasına rahatlıkla olanak tanır



Hazne

Tüm birimlerle uyumlu, pratik 5,7 litrelik hazne



! MEME

Hazır yedek bir pompayla, işinizi her zaman bitirebileceksiniz!



Herhangi bir hasar oluşması durumunda pompanızı 3 adımda kolaylıkla **KENDİNİZ** değiştirin.

Artık pompa tamirleriyle zaman ve işçilik ücretleriyle para kaybetmek yok.



Özellikler

PRO CONNECT

Hızlı Pompa Değişirme

- Şantiyede 1 dakikada değiştirme
- Servis için beklemek yerine püskürtmeye devam etmenizi sağlar
- Kaybedecek hiçbir pim veya parça yok!

Kablolu veya Kablosuz - Siz Seçin.



Şimdiye kadar yapılmış en güçlü kablosuz püskürtme makinesi Her işte daha hızlı püskürtme özgürlüğü sunar

SAĞLAM KABLOSUZ WORKHORSE

CLASSIC 390 PC kablosuz, tüm CLASSIC 390 PC kablolu özelliklerin yanı sıra şunları içerir:

ÜSTÜN GÜÇ VE TAŞINABİLİRLİK DEWALT DESTEKLİ

- Yüksek kapasiteli 6Ah 54 V FlexVolt piller –pil şarjı başına 11,5 litreye kadar püskürtme yapar
- İki pil ile birlikte teslim edilir
- Fan soğutmalı hızlı şarj cihazı, pili 60 dakikadan kısa sürede şarj eder

KANITLANMIŞ PERFORMANS VE UZUN PİL ÖMRÜ

Fırçasız DC Motor

- Güçlü fırçasız DC motor daha uzun pil çalışma süresi sağlar
- Hafif kompakt tasarım daha fazla taşınabilirlik sağlar
- Daha uzun pil ömrü, daha az tozuma, en uzun uç ömrü için RAC X™ Düşük Basınç (LP) Switchtip™ sayesinde daha düşük basınçta püskürtün

GÜÇ KAYNAĞINIZI KENDİNİZ SEÇİN!

HER İKİSİ de Üstün Performans Sağlar

HER İKİSİ de Aynı Malzemelere ve Uygulamalara Püskürtülür

www.graco.com/cordless

Teknik Özellikler

Tüm üniteler tamamlanmış ve püskürtmeye hazır olarak, şunlarla birlikte gönderilir: FTX™-E 4-parmak tabanca, filtreler (tabanca + manifold), 240794 BlueMax™ II hortum 1/4" x 15m, RAC X™ (LP517) nozul ve kelebek.



Model Adı:	CLASSIC 390 PC Stand	CLASSIC 390 PC Kablosuz Stand	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Stand	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Parça Numaraları: Avrupa versiyonu için (230 V)	17C348	25T863	17C349	17C361	17E025
Çoklu kablo versiyonu için (230 V)	17C346	-	17C351	-	17E026
Birleşik Krallık için (110 V)	17C347	25T943 (230 V)	-	17C359	-
Maks. Çalışma basıncı - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maks. Akışkan Debisi - litre/dakika (galon/dakika)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Maks. Nozul Boyutu - 1 tabanc	0,021"	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Ağırlık - kg (lbs)	14 (30)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Motor Gücü - HP	5/8 DC	5/8 DC Fırçasız	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Güç kaynağı	Güç kablosu	2x 54V DeWALT™ FlexVolt 6.0 Ah pil	Güç kablosu	Güç kablosu	Güç kablosu
Minimum Jeneratör Gerekliliği - W	4000	-	4000	4000	4000
Özellikler: TiltBack™ / Kova Kancası	-	-	✓ / ✓	-	✓ / ✓
Alet Çantası / Hortum Sargısı	- / -	✓ / ✓	- / -	- / -	✓ / ✓
SmartControl™ versiyonu	-	-	-	1,0	1,0

Aksesuarlar

Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın!




FTX™-E Tabancalar

- 288438 RAC X™ 517 nozullu FTX™-E tabanca, RAC X kelebek ve 2 filtre
- 262116 60 mesh filtreli, nozulsuz RAC X™'li FTX™-E tabanca



Easy-Out™ Tabanca Filtreleri

- 257129 30 mesh, gri
- 287032 60 mesh, siyah
- 287033 100 mesh, mavi
- 257130 200 mesh, kırmızı



Easy-Out™ Pompa Filtreleri

- 246425 30 mesh, gri
- 246384 60 mesh, siyah (=standart)
- 246382 100 mesh, mavi
- 246383 200 mesh, kırmızı



BlueMax™ II Hortumları

- 214698 3/16" x 7,5 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 257130 1/4" x 30 m



Hortum Bağlantı Adaptörleri

- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"



Kamçı Hortumlar (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m



Şeffaf Ambalaj - ProConnect Pompa Alt Grubu

- 17C489 Tüm Classic PC'lere uygun Şeffaf Ambalaj



ProGuard™ +

- 24W090 230V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 230V, IEC320, çoklu kablo



JetRoller™ Sistemi 0,5 m Ağır Koşul Uzatması

- Inline™ Tabancalı
- 24V490 rulo 18 cm
- 24V491 rulo 25 cm
- 232123 1 m Ağır Koşul uzatması
- Inline™ Tabancasız
- 24V492 rulo 18 cm
- 24V493 rulo 25 cm



Hazne

- 17H171 5,7 litre



RAC X Nozul Uzatmaları

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm



CleanShot™ RAC X™ Uzatmalı Tabanca

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



Dış Mekan Ruloları (takım olarak)

- 6880095 30 cm sabit
- 098084 90-180 cm teleskopik
- 098085 45-90 cm teleskopik



Rulo Kiti

- 245397 Sabit iç rulo 50 cm - EvenFlow™ kafa 23 cm - Koruyucu 12 mm - InLine™ tabanca



Memeler ve Kelebekler

- LPXXX Green RAC X™ düşük basınç ucu
- FPLPXXX Green RAC X™ Son Kat düşük basınç ucu
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, geniş yüzeyler için
- 246215 RAC X™ kelebek



Yağlar

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l



Piller

- 20A163 DeWalt™ 54 V 6.0 Ah FlexVolt Pil
- 20A166 Fan soğutmalı hızlı şarj

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

©2015 Graco Distribution BV 300733TR (rev.B) 09/21 Avrupa'da Basılmıştır.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.
Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adresini ziyaret edin.

