

# CLASSIC PC

Pierwszy poziom zaawansowania w zakresie elektrycznych urządzeń hydrodynamicznych dla profesjonalnych malarzy



## ZALETY URZĄDZENIA

- Idealne do małych lub średnich obiektów zabudowy rodzinnej i niedużych projektów użytkowych
- „Wielka” technologia Graco w kompaktowym rozmiarze
- Kończ pracę na czas, codziennie, dzięki systemowi szybkiej wymiany pompy ProConnect™

### KOŃCZ PRACĘ NA CZAS, CODZIENNIE

Nowa generacja urządzeń natryskowych **CLASSIC** została wzbogacona o technologię ProConnect™. Jest to system szybkiej i łatwej wymiany pompy podczas pracy, który sprawia, że te najbardziej niezawodne małe urządzenia elektryczne są jeszcze cenniejsze.

Dzięki zastosowaniu technologii Proven Endurance™ we wszystkich modelach pomp **CLASSIC**, urządzenie to jest idealne dla profesjonalistów, którzy często natryskują różne powłoki w pomieszczeniach.

**CLASSIC 390 PC** z silnikiem szczotkowym to urządzenie natryskowe dużej mocy, przeznaczone dla początkujących profesjonalistów. Idealnie nadaje się do prac w przestrzeniach mieszkalnych.

Bezprzewodowe urządzenie **CLASSIC 390 PC CORDLESS** z silnikiem bezszczotkowym zapewnia zasilanie akumulatorowe, na którym możesz polegać. To urządzenie natryskowe jest idealnym rozwiązaniem dla wykonawców szukających niezrównanej możliwości przenoszenia pozwalającej wykonywać natrysk w dowolnym miejscu.

Urządzenia natryskowe **CLASSIC<sup>S</sup> 395/495** stanowią najlepszy wybór dla profesjonalistów poszukujących doskonałej wydajności i kontroli oraz większej wygody podczas codziennych prac w przestrzeniach mieszkalnych.

**CLASSIC<sup>S</sup>** posiada pistolet FTX™-E, silnik z regulacją prędkości oraz SmartControl™ 1.0, ze sterowaniem elektronicznym, umożliwiającym stały strumień natrysku niezależnie od ciśnienia.

Wszystkie modele Hi-Boy **CLASSIC** są dostępne w funkcjonalnej wersji na wózku, oferującej koła pneumatyczne, bezpośrednie ssanie, podpórkę, uchwyt na wąż i dodatkowo wygodną skrzynkę na narzędzia.

### CLASSIC<sup>S</sup> Wygodne przenoszenie

Wyważony i wygodny gumowy uchwyt utrzymuje urządzenie w bezpiecznej odległości od nogi



### Cechy



#### Obrotowy wąż ssący

- Cała aluminiowa konstrukcja jest trwała, lekka i odporna na rdzę
- Odłączanie węża nie wymaga użycia narzędzi, co ułatwia czyszczenie i dostęp do kulki zaworu
- Łatwość obracania pozwala osiągnąć wiaderka lub puszek z farbą



### CLASSIC Konstrukcja

- Ustawiony w pozycji pionowej, dzięki czemu farba nie wylewa się poza puszkę
- Dołączony duży kubek utrzymuje wąż zasysający podczas transportu, aby uniknąć kapania



#### Zmienna regulacja ciśnienia

(tylko modele CLASSIC 390)

Wskaźnik pozycji umożliwi powtarzalne ustawienie podczas natrysku materiałami lekkimi lub ciężkimi

### DOBRE WIEDZIEĆ ZWIĘKSZ SWÓJ ZASIĘG!

#### JetRoller™

##### Doskonałe urządzenie do renowacji

Wyposaź swoje urządzenie w JetRoller i skróć czasu pracy poprzez połączenie natrysku i nakładania wałkiem w jedną czynność. Wykorzystuje typowe wałki 18 lub 25 cm.

#### Korzyści:

- Zapobiega powstawaniu rozprysków
- Zwiększa zasięg
- Eliminuje konieczność wspinania się i malowania od góry do dołu
- Pozwala ukończyć nawet duże zadania w czasie o połowę krótszym od tradycyjnych metod

Zestaw zawiera lekką, zdejmowaną ramę wałka, przedłużkę 50 cm, zawór CleanShot™ Shut-Off™, pistolet Inline™, dyszę natryskową i osłonę.





#### Filtr do pompy Easy-Out™

- Duża powierzchnia filtrowania zmniejsza możliwość zapchania dyszy i zapewnia wysoką jakość wykończenia
- Filtry działające od środka na zewnątrz nie odkształcają się, umożliwiając czyszczenie przy użyciu zaledwie kilku litrów
- Pionowy filtr jest wyjmowany w prosty sposób razem z nasadą, eliminując rozlewanie

#### SMARTCONTROL™

##### SmartControl™ 1.0

Dzięki zmiennej kontroli prędkości strumień jest równomierny.

#### Cechy

#### PRO CONNECT

##### Półpneumatyczne koła

Z łatwością przemieszczają się po nierównym terenie

##### Unikatowe cechy wersji Hi-Boy

- Stal pokryta grubą warstwą chromu zapewnia wytrzymałość w trudnych warunkach
- Chowany uchwyt pełni dodatkowo funkcję uchwytu na wąż i ułatwia jego zwijanie
- Wygodna rura ssąca umożliwia bezpośrednie zasysanie nawet z 30-litrowych zbiorników
- Dzięki TiltBack™ jedna osoba może łatwo wymienić wiaderko z farbą i wbudowaną skrzynkę na narzędzia



#### Zbiornik

Wygodny zbiornik 5,7 litra pasujący do wszystkich urządzeń



#### ! WSKAZÓWKA

Dzięki zapasowej pompie gotowej do pracy zawsze wykonasz zlecenie na czas!

Łatwa **SAMODZIELNA** wymiana pompy w 3 krokach, na wypadek powstania uszkodzeń.

**Bez straty czasu i pieniędzy wydanych na naprawę pompy.**



#### Cechy

#### PRO CONNECT

##### Szybka wymiana pompy

- Wymiana podczas pracy w ciągu 1 minuty
- Można pracować dalej, zamiast czekać na serwis
- Bez łatwych do zgubienia części!

## Urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe – wybór należy do Ciebie.



### Najmocniejsze bezprzewodowe urządzenie natryskowe na rynku Zapewnia wolność płynącą z szybszego wykonywania zadań

#### SOLIDNE, BEZPRZEWODOWE ROZWIĄZANIE DO CODZIENNEJ PRACY

Bezprzewodowe urządzenie CLASSIC 390 PC to wszystkie funkcje przewodowego urządzenia CLASSIC 390 PC oraz:

#### NIESAMOWITA MOC I MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA Technologia DEWALT

- Pojemne akumulatory 6 Ah 54 V FlexVolt zapewniają możliwość natryskiwania do 11,5 litra na jednym ładowaniu
- W zestawie z dwoma akumulatorami
- Szybka ładowarka chłodzona wentylatorem – ładowanie akumulatora w mniej niż 60 minut

#### SPRAWDZONA WYDAJNOŚĆ I WYDŁUŻONY CZAS EKSPLOATACJI AKUMULATORA

##### Bezszcotkowy silnik prądu stałego

- Wytrzymały bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniający dłuższy czas pracy akumulatora
- Lekka i zwarta konstrukcja ułatwiająca przenoszenie
- Dysza niskociśnieniowa (LP) RAC X™ Switchtip™ wydłuża czas pracy akumulatora, redukuje pylenie natrykiwanego materiału i zapewnia najdłuższą żywotność dyszy

#### SAM DECYDUJESZ O ŹRÓDLE ZASILANIA!

**OBA zapewniają doskonałą wydajność**

**OBA zapewniają te same zastosowania i natrysk materiałów**

[www.graco.com/cordless](http://www.graco.com/cordless)



## Parametry techniczne

**Wszystkie wysyłane urządzenia są kompletne i gotowe do natryskiwania:** Pistolet czteropalcowy FTX™-E, filtry (pistolet + kolektor), wąż 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 m, dysza i osłona RAC X™ (LP517).

Nazwa modelu:	CLASSIC 390 PC ze stojakiem	CLASSIC 390 PC Bezprzewodowe urządzenie	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC ze stojakiem	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Numery katalogowe:	dla wersji EURO (230 V) <b>17C348</b> dla wersji Multicord (230 V) <b>17C346</b> dla Wielkiej Brytanii (110 V) <b>17C347</b>	<b>25T863</b> - <b>25T943 (230 V)</b>	<b>17C349</b> <b>17C351</b> -	<b>17C361</b> - <b>17C359</b>	<b>17E025</b> <b>17E026</b> -
Maks. ciśnienie robocze - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maksymalna wydajność - l/min (gal/min)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Maks. rozmiar dyszy - 1 pistolet	0,021"	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Masa - kg (lb)	14 (30)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Moc silnika - KM	5/8 DC	5/8 Bezsztotkowy silnik prądu stałego	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Zasilanie	Kabel zasilający	2x Akumulatory 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah	Kabel zasilający	Kabel zasilający	Kabel zasilający
Wymagania minimalne generatora - W	4000	-	4000	4000	4000
<b>Cechy:</b>	TiltBack™ / Mocowanie zbiornika	-	✓ / ✓	-	✓ / ✓
	Toolbox / Osłona węża	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
	Wersja SmartControl™	-	-	1,0	1,0

## Akcesoria

**Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:**

	<b>Pistolety FTX™-E</b> 288438 Pistolet FTX™-E z dyszą RAC X™ 517, osłoną RAC X i 2 filtrami 262116 Pistolet FTX™-E z osłoną RAC X™, filtrem 60 mesh, bez dyszy		<b>Zbiornik</b> 17H171 5,7 litra
	<b>Filtry do pistoletu Easy-Out™</b> 257129 30 mesh, szary   287033 100 mesh, niebieski 287032 60 mesh, czarny   257130 200 mesh, czerwony		<b>Przedłużki RAC X</b> 287019 25 cm   287021 50 cm 287020 40 cm   287022 75 cm
	<b>Filtry do pompy Easy-Out™</b> 246425 30 mesh, szary   246382 100 mesh, niebieski 246384 60 mesh, czarny (= standardowy)   246383 200 mesh, czerwony		<b>Przedłużka z pistoletem liniowym CleanShot™ RAC X™</b> 287026 90 cm   287027 180 cm
	<b>Wąż BlueMax™ II</b> 214698 3/16" x 7,5 m   241272 1/4" x 20 m 240794 1/4" x 15 m   257130 1/4" x 30 m		<b>Wałki zewn. (kompletne)</b> 6880095 30 cm stałe 098084 90-180 cm teleskopowe 098085 45-90 cm teleskopowe
	<b>Złącza węża</b> 156971 1/4" x 1/4"   157350 1/4" x 3/8"		<b>Zestaw wałki</b> 245397 Wałek stały 50 cm, rama EvenFlow™ 23 cm, włosie 12 mm, pistolet InLine™
	<b>Wąż biczkowy (230 bar)</b> 238358 3/16" x 0,9 m   238959 3/16" x 1,4 m 238359 3/16" x 1,8 m		<b>Dysze i osłony</b> LPXXX Dysza niskociśnieniowa Green RAC X™ FFLPXXX Dysza niskociśnieniowa Green RAC X™ Fine Finish WA12XX RAC X™ Wide RAC™, do dużych powierzchni 246215 Osłona RAC X™
	<b>Blister - pompa dolna ProConnect</b> 17C489 Blister pasuje do wszystkich pomp Classic PC		<b>Płyn</b> 206994 TSL™ 0,25 l   253574 Pump Armor™ 1 l
	<b>ProGuard™+</b> 24W090 230V, CEE 7/7, shuko 24W755 Kabel 230 V, IEC320		<b>Akumulatory</b> 20A163 Akumulator DeWalt™ 54 V 6,0 Ah FlexVolt 20A166 Szybka ładowarka chłodzona wentylatorem

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

©2015 Graco Distribution BV 300733PL (rev.B) 09/21 Wydrukowano w Europie.  
Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.  
By uzyskać więcej informacji o własności intelektualnej Graco, patrz [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) lub [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).