

TF 300

THOMSIT-FLOOR® ARMIERUNGSGEWEBE **Zur Stabilisierung und Druckverteilung**

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges Glasseidengittergewebe
- Schiebefest ausgerüstet
- Einfach und sauber zu schneiden

ANWENDUNGSBEREICHE

Spezialgewebe zur Stabilisierung und Druckverteilung auf Holzdielenböden vor der Spachtelung mit Thomsit SL 85 System-Ausgleich oder Thomsit FA 97 Faser-Ausgleich. In Verbindung mit Thomsit R 755 Epoxid-Grundierung auch zur Stabilisierung von sanierungsfähigen Estrichen geeignet. Im System mit Thomsit FF69 FlexFinish oder Thomsit S810 Polyurthanspachtelmasse auf Dämmunterlagen zur Vermeidung von Resteindrücken einsetzbar.



TECHNISCHE DATEN

Lieferform	Armierungsgewebe, rot
Gebinde	Rolle, ca. 9 kg
Maße	Länge 50 m x Breite 1,00 m
Versandeinheit	30 Gebinde pro Palette
Beanspruchung	stuhllongeeignet bei Belastung mit Rollen gemäß DIN EN 12529
Temperaturbeständigkeit nach der Verlegung	bis +50 °C, auf beheizten Fußbodenkonstruktionen einsetzbar
für Transport	-20 °C bis +50 °C
für Lagerung	-20 °C bis +50 °C
Lagerfähigkeit	unbegrenzt, aufrecht stehend in Originalverpackung kühl und trocken

Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima (23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Untergründe müssen den Anforderungen ATV DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ entsprechen. Sie müssen insbesondere sauber sowie trocken und trennmittelfrei sein.

Holzdielen müssen fest sitzen, gesund und hinterlüftet

sein, ggf. Luftsiebe im Bereich der Sockelleisten einsetzen. Lackierte Holzdielen anschleifen, bewegliche Dielen nachschrauben. Vorzugsweise Thomsit R 790 Füllgrundierung als Vorstrich mit gleichzeitiger Fugenverfüllung einsetzen.

VERARBEITUNG**Auf Holzdielen**

Thomsit-Floor® TF 300 Armierungsgewebe mit mindestens 3 cm Nahtüberlappung ausrollen, gut ausspannen und mit einem Tacker auf den Holzdielen befestigen. Dann mit geeigneter Thomsit Spachtelmasse ausgleichen.

Auf sanierungsfähigen Estrichen

Je nach Art des Untergrundes gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bitte die individuelle Problemlösung bei uns anfragen.

Auf Thomsit Dämmunterlagen

Beim Einsatz auf Thomsit Dämmunterlagen ist das Gewebe mit mindestens 5 cm Nahtüberlappung auszulegen. Thomsit K188 S oder K 175 mit einem glatten Spachtel über das Gewebe vollflächig abziehen und vollständig trocknen lassen. Danach erfolgt mit Thomsit FF69 oder Thomsit S 810 die erforderliche Glattspachtelung.

WICHTIGE HINWEISE

- Bestmögliche Raumlufthqualität nach Bodenbelagereinsatz normgerechte Verlegebedingungen und vollständig getrocknete Untergründe, Grundierungen sowie Spachtelmassen voraus.
- Fußbodenarbeiten nur durchführen bei Bodentemperatur über 15 °C, Lufttemperatur über 18 °C und rel. Luftfeuchte unter 75 %.
- Rollen stehend lagern.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Verarbeitung nicht erforderlich. Die mittel- oder langfristige Abgabe nennenswerter Konzentrationen flüchtiger organischer Stoffe (VOC) an die Raumlufth ist nicht zu erwarten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

FACHINFORMATIONEN

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

- „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen – Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster – Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“ des Bundesverbands Estrich und

Produkt für gewerbliche Anwendung.

Kein Gefahrstoff, kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.

- Belag e.V. (BEB), Troisdorf (www.beb-online.de).
- Verlegerichtlinien der Belag- und Sockelleistenhersteller.
- Allgemein anerkannte Regeln des Fachs für Bodenbelagerearbeiten sowie die jeweils national gültigen Normen.

ARCHITEKTEN- UND PLANER-SERVICE

Bitte den Außendienst zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte im Internet unter www.thomsit.de abrufen.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall/Baustellenabfall entsorgen.

Die PCI-Gruppe beteiligt sich an einem flächendeckenden Entsorgungssystem für restentleerte Verkaufsverpackungen. DSD – Duales System Deutschland

(Vertragsnummer 1357509) ist unser Entsorgungspartner. Restlos entleerte Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung über DSD entsorgt werden.

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11, 86159 Augsburg,
Tel.: +49 821 5901 0

thomsit-info@pci-group.eu
www.thomsit.de

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.