


Zalety produktu




Nie zawiera
PCV



Trudno
zapalny



Do ścian i
sufitów



Do
wielokrotnego
malowania




Otwarty
dyfuzyjnie



Ściana min.
1 min; sufit
min. 3 min




Powlekany
klejem;
aktywowany
wodą



Pokrywa rysy
i pęknięcia



Niewielkie
zużycie farby



Łatwy do
usunięcia

Obróbka



1. Usunąć stare tapety i warstwy farby. Szorstkie podłoża wygładzić masą szpachlową zawierającą gips. Podłoża silnie chłonne zagruntować podkładem niezawierającym rozpuszczalnika.



2. Powłoka klejowa jest aktywowana, dzięki czemu można rozciągnąć tapetę po spryskaniu jej wodą.



3. Naklejać bryty pionowo na styk lub z podwójnym przecięciem.



4. Dociskając szczotką tapeciarską lub gumowym wálkiem, usunąć pęcherzyki powietrza i zmarszczenia.



5. Nadatki przy sufitach, listwach podłogowych, oknach itp. należy odcinać za pomocą noża do tapetowania i szpachli tapeciarskiej.



6. Nie przyklejać tapety na zakładkę w narożnikach i przy krawędziach, ale dokładnie odcinać na krawędzi, a kolejny bryt układać na styk.



7. Po wyschnięciu pomalować wysokiej jakości farbą dyspersyjną zgodną z normą DIN EN 13300 lub farbą akrylową.



8. Przy późniejszym remoncie tapetę łatwo można usunąć.



Opis produktu

ERFURT-Variovlies AQUA 180

Producent

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Surowce/produkcja

ERFURT-Variovlies AQUA 180 to gładka, wstępnie pigmentowana powłoka ścienna, wyprodukowana ze specjalnych włókien celulozowych i tekstylnych, z homogeniczną powłoką kleju na tylnej stronie.

Dane produktu

- Nr zamówienia 1002901
- Wymiar opakowania: długość 25,00 m x szerokość 1,00 m
- Zawartość kartonu: 4 rolki
- Gramatura: ok. 180 g/m²

Właściwości produktu

- Wstępnie pigmentowany
- Bardzo dobre krycie podłoża dzięki pigmentacji, dzięki temu w większości przypadków wystarczy jedna warstwa farby
- Dobrze kryje kontrasty kolorystyczne podłoża
- Bardzo gładka powierzchnia tapety
- Przepuszczalność dla pary wodnej zgodnie z normą DIN 52615 odpowiada dyfuzyjnej warstwie powietrza o grubości 0,02 m
- Klasa reakcji na ogień „B-s1,d0” zgodnie z normą DIN EN 13501-1 (trudno zapalna)
- Nie zawiera PCV, szkodliwych dla zdrowia zmiękczaczy ani rozpuszczalników
- Nie zawiera włókien szklanych
- Bez domieszki związków metali ciężkich i formaldehydu
- Stabilna wymiarowo i pokrywająca rysy
- W połączeniu z odpowiednią farbą bardzo odporna na zniszczenia
- Łatwo usuwalna po użyciu środka do usuwania tapet i wody (zależnie od materiału powłoki)
- Do wielokrotnego malowania farbami dostępnymi w handlu

Zastosowanie/obróbka

Podłoże

Podłoże musi być suche, nośne, równomierne, chłonne, czyste, gładkie i dostatecznie równe dla przewidzianej okładziny ściennej. Usunąć stare tapety i nieprzylegające warstwy farby. Szorstkie podłoża wygładzić masą szpachlową zawierającą gips. Silnie chłonne, pyłące i wykruszające się podłoża należy pokryć środkiem do gruntowania, rozpuszczalnym w wodzie, przeznaczonym do tapet.

Należy przestrzegać instrukcji technicznych BFS nr 7 i nr 16.

Tapeta ERFURT-Variovlies AQUA 180 nadaje się do zakrywania rys klasy A.

Nakładanie kleju

Tapeta ERFURT-Variovlies AQUA 180 pokryta jest od tyłu jednorodną warstwą kleju.

Klej jest aktywowany poprzez kąpiel wodną, w trakcie której materiał powlekany jest zimną wodą. Można w tym celu zastosować wszystkie pojemniki na wodę dostępne w sprzedaży. Najlepsze efekty można osiągnąć przy zastosowaniu pojemników ze zintegrowanym paskiem zbierającym wodę, który bezpośrednio usunie nadmiar wody i pozwoli zapobiec nadmiernemu namoknięciu tapety.

Czas nasiąkania klejem

Tapetę ERFURT-Variovlies AQUA 180 można układać niemal natychmiast. Przy układaniu na ścianie zalecany czas nasiąkania (w celu aktywacji kleju) wynosi 1 minutę, przy układaniu na suficie czas nasiąkania wynosi 3 minuty.

Klejenie

Przyklejać tapetę ERFURT-Variovlies AQUA 180 pionowo na styk.

Na dużych powierzchniach klejenie na styk podnosi wydajność pracy i gwarantuje optymalny rysunek spoin. Na powierzchniach cząstkowych, na przykład we wnękach drzwiowych i okiennych, konieczne jest podwójne cięcie.

Na miękkim podłożu należy wykonać podwójne cięcie przy użyciu noża ze stopką dystansową.

Zwrócić uwagę, aby bryty naklejać zawsze w tym samym kierunku.

Bryty dociskać wałkiem do tapetowania (gumowym wałkiem) lub szpachlą tapeciarską, usuwając pęcherzyki powietrza. Naddatek tapety przy suficie, listwach przypodłogowych, oknach itd. docisnąć do krawędzi plastikową szpachelką i odciąć nożem do tapetowania.

Nie przyklejać okładziny ściennej na zakładkę.

Schnięcie

Podczas schnięcia tapety zwracać uwagę na to, by pomieszczenie było wietrzne. Unikać przeciągów!

Malowanie

Zależnie od stopnia obciążenia nanieść jedną lub dwie powłoki farb dyspersyjnych odpornych na zmywanie lub ścieranie o min. klasie ścieralności na mokro 3 wg EN 13300.