

# OMNISIDE Grundierkonzentrat GK

Lösemittelfreies, wirtschaftliches und wasserverdünnbares Grundierkonzentrat

### Produktbeschreibung

Transparente, wässrige Grundierung zur Egalisierung von Untergründen, von feinporösen, leicht sandenden, mineralischen, leicht kreidenden, tragfähigen und fest haftenden Altanstrichen und als Grundanstrich auf Gipskartonplatten. Geeignet im Innen- und Außenbereich.



### Eigenschaften

- Egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- Für außen und innen
- Farblos
- Leichte Verarbeitung
- Wasserverdünnbar
- Geruchsneutral
- Sehr wirtschaftlich

Produkt	
Farbton	Farblos
Glanzgrad	Matt
Verdünnung	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis zu 1:4 mit Wasser verdünnt.
Ergiebigkeit	4-10 m <sup>2</sup> pro Liter bzw. 100-250 ml pro m <sup>2</sup> Genauere Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
Gebindegröße	1 Liter   2,5 Liter   5 Liter   10 Liter
Werkzeug	Deckenbürste/Pinsel/Sprühgerät
Werkzeug-Reinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Trockenzeit (+20°C, 65% r.F.)	Oberflächentrocken nach 60 Minuten. Überstreichbar nach 6 Stunden. Unterschiedliche Temperaturen, Luftfeuchtigkeit oder fehlende Luftzirkulation können zu einer erheblichen Veränderung im Trocknungsprozess führen.
Lagerung	Gut verschlossen im Originalgebinde kühl und trocken, aber frostfrei lagern. 1 Jahr lagerfähig.
VOC-Angaben	EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a, Wb): 30 g/l (2010). VOC-Gehalt dieses Produktes: max.:2 g/l
Bindemittelbasis	Kunststoffdispersion nach DIN 55947
Verarbeitungstemperatur	mind. +5°C

### Verarbeitung

Untergrundvoraussetzung Beschichtungsaufbau muss der jeweiligen Untergrundsituation angepasst werden. Ohne genaueste Kenntnis dieser Voraussetzung können keine verbindlichen Empfehlungen gegeben werden.

HINWEIS I Neuputze, je nach Temperaturbedingungen mindestens 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.

HINWEIS II Die Grundierung darf keinen geschlossenen, glänzenden Film auf der Oberfläche bilden!

Überstreichbar Je nach Anforderung mit *OMNISIDE* Dispersionsfarben.

Verarbeitungsbedingung Für die Dauer der Verarbeitung und Trocknung:  
Objekt- und Umgebungstemperatur zwischen  
+ 5 °C und + 30 °C bis zu 65% relative Luftfeuchtigkeit

### Weitere Hinweise

Entsorgungshinweis	Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sicherheitshinweise	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauches der Farbe ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzverarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen, entstehenden Sprühnebel nicht einatmen. Geeignete Atemschutzfabrikate sind A-P2 oder ABEK-P2. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt	Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf <a href="http://www.innoskins.de">www.innoskins.de</a>

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen!

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet. innoskins GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben.

### innoskins GmbH

Lentförddener Str. 12-14  
24576 Weddelbrook  
Fon +49 (0) 4192 891 42-0  
[info@innoskins.de](mailto:info@innoskins.de)

