

OMNISIDE Tiefgrund TG

Lösemittelfreie, wasserverdünnbare Hydrosol-Grundierung

Produktbeschreibung

Transparente wässrige Grundierung zur Egalisierung der Saugfähigkeit von feinporösen, sandenden, mineralischen, k Reidenden, tragfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- Wasserverdünnbar
- Geruchsarm
- Egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- Lösemittelfrei
- Hervorragende Verfestigung
- Diffusionsfähig
- Sehr leichte Verarbeitung
- Verfestigt Oberflächen



| Produkt | |
|----------------------------------|---|
| Farbton | Farblos |
| Glanzgrad | Matt |
| Verdünnung | Nicht verdünnen |
| Verbrauch | Ca. 90-140 ml/m ² genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln. |
| Gebindegröße | 10 Liter |
| Werkzeug | Deckenbürste |
| Werkzeug-Reinigung | Sofort nach Gebrauch mit Wasser |
| Trockenzeit (+20°C, 65% r.F.) | Oberflächentrocken nach 60 Minuten. Überstreichbar nach 6 Stunden. Unterschiedliche Temperaturen, Luftfeuchtigkeit oder fehlende Luftzirkulation können zu einer erheblichen Veränderung im Trocknungsprozess führen. |
| Lagerung | Gut verschlossen im Originalgebände kühl und trocken, aber frostfrei lagern. |
| Bindemittelbasis | Hydrosol-Kunststoffdispersion nach DIN 55947 |
| VOC | EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.h Wb): 30 g/l (2010). VOC-Gehalt dieses Produktes: max. 2g/l |
| Verarbeitungstemperatur | +20 °C und bis 65% relative Luftfeuchtigkeit |

Verarbeitung

Untergrund- voraussetzung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsförderenden Bestandteilen und frei von trennenden Bestandteilen sein. Zu überstreichende Altbeschichtungen sind auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Schimmel und anderer Befall durch Mikroorganismen mit geeigneten Produkten behandeln. Nachputzstellen fachgerecht fluatieren. Wenn farbig gestrichen werden soll, bitte ganzflächig auftragen. Bitte auch VOB Teil C 18363, Absatz 3 beachten. Neuputze, je nach Temperaturbedingungen mindestens 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.

OMNISIDE Tiefgrund TG gleichmäßig nass-in-nass auf den Untergrund auftragen und gut sättigen. Dabei zwingend darauf achten, dass auf der Oberfläche kein glänzender Film entsteht.

Überstreichbar

Je nach Anforderung mit *OMNISIDE Dispersionsfarben*.

Weitere Hinweise

| | |
|-----------------------|---|
| Entsorgungshinweis | Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. |
| Sicherheitshinweise | Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzverarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen, entstehenden Sprühnebel nicht einatmen. Geeignete Atemschutzfabrikate sind A-P2 oder ABEK-P2. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| Sicherheitsdatenblatt | Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf www.innoskins.de |

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen!

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet. innoskins GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben.

innoskins GmbH

Lentförderer Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Fon +49 (0) 4192 891 42-0
info@innoskins.de

