

OMNISIDE Silikat-Fixativ SFX

Silikat-Grundier- und Verdünnungsmittel

Produktbeschreibung

Kombiniertes Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis zum Verfestigen mineralischer Untergründe, zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender Flächen und als Verdünnungsmittel zur Einstellung der Konsistenz von *OMNISIDE* Silikatfarben. *OMNISIDE Silikat-Fixativ SFX* schafft eine optimale Verbindung mit mineralischen Untergründen durch Verkieselung.



Eigenschaften

- Egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- Leichte Verarbeitung
- Hervorragende Verfestigung
- Verdünnungsmittel von Silikatfarben
- Lösemittelfrei
- Wasserverdünnbar
- Geruchsneutral
- Außen und innen

Produkt	
Farbton	Farblos
Glanzgrad	Matt
Verdünnung	Wasser
Verbrauch	100ml-250 ml/m ² entspricht 4-10 m ² pro Liter je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes
Gebindegröße	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter
Werkzeug	Bürste/Pinsel
Werkzeug-Reinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Trockenzeit (+20°C, 65% r.F.)	Überstreichbar nach 8 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und kühlere Temperaturen können die Trocknungszeiten verlängern.
Lagerung	Gut verschlossen im Originalgebinde kühl und trocken, aber frostfrei lagern. 2 Jahre lagerfähig.
Mischungsverhältnis	Grundieren stark saugender Untergründe: 1:1 gemischt mit Wasser Grundieren schwach saugender Untergründe: 1:1:1 aus <i>OMNISIDE Silikat-Fixativ SFX</i> , Wasser und Silikatfarbe Verdünnen von Silikatfarben: 5-10% <i>OMNISIDE Silikat-Fixativ SFX</i> zugeben.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Umgebungstemperaturen nicht unter + 5°C und über + 30°C, nicht bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind verarbeiten.
Verarbeitung	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen und verteilen.
Hinweis	Grundierte Flächen dürfen nicht glänzend stehenbleiben. Musterfläche anlegen bei Bedarf weiter mit Wasser verdünnen.
Untergrundvoraussetzung	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig, aufnahmefähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen und frei von trennenden Bestandteilen sein.

Weitere Hinweise

Entsorgungshinweis	Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften
Sicherheitshinweise	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauches der Farbe ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzverarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen, entstehenden Sprühnebel nicht einatmen. Geeignete Atemschutzfabrikate sind A-P2 oder ABEK-P2. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. <i>OMNISIDE Silikat-Fixativ SFX reagiert alkalisch. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen.</i>
Sicherheitsdatenblatt	Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf www.innoskins.de

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen!

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet. innoskins GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben.

innoskins GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Fon +49 (0) 4192 891 42-0
info@innoskins.de

