

SICHERHEITSDATENBLATT**1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung****Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung**

Einweg-Schleiftellerschutz zur Befestigung von Gewebeschleifmitteln auf Schleiftellern an Druckluft- oder Elektroschleifern zur Reduzierung des Schleiftellerverschleißes.

| Produkt | Beschreibung: | Produkt | Beschreibung: |
|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 8299712111 | 115x230 mm 10H 1 Stck. | 8299522011 | 70x400 mm 14H 5 Stck. |
| 8299512011 | 115x230 mm 10H 5 Stck. | 8299102011 | 75x100 mm 33H 5 Stck. |
| 8295412111 | 125 mm 33H 1 Stck. | 8294712111 | 77 mm 6H 1 Stck. |
| 8295511011 | 125 mm 33H 5 Stck. | 8294710111 | 77 mm 6H 5 Stck. |
| 8295512111 | 125 mm 44H 1 Stck. | 8299512111 | 81x133 54H 1 Stck. |
| 8295510111 | 125 mm 44H 5 Stck. | 8299502011 | 81x133 mm 54H 5 Stck. |
| 8295611111 | 150 mm 57H 5 Stck. | 8293012111 | 90x90 mm 12H 1 Stck. |
| 8295612111 | 150 mm 67H 1 Stck. | 8299402011 | 93x180 mm 76H 5 Stck. |
| 8295610111 | 150 mm 67H 5 Stck. | 8295520111 | 125 mm 5 Stck. |
| 8296812111 | 200 mm 89H 1 Stck. | 8295620111 | 150 mm 5 Stck. |
| 8296810111 | 200 mm 89H 3 Stck. | 8294720111 | 77 mm 5 Stck. |
| 8296712111 | 225 mm 19H 1 Stck. | 8296401211 | 200x7 mm 89 H1 Stck. |
| 8299702011 | 70x198 mm 56H 5 Stck. | 8295911111 | 152 mm 7H 5 Stck. |

Firmenbezeichnung:

Hersteller/Lieferant: KWH Mirka Ltd.

Adresse: Pensalavägen 210
FIN-66850 Jeppo, Finnland

Telefon: +358 20 7602111 Fax: +358 20 7602290

E-Mail: sales@mirka.com


Notfallauskunft:

+358 20 7602111

Geschäftszeiten: Montag-Freitag, 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr (UTC/GMT +2.00/+3.00)

2. Aussehen:

Hakenhaftfläche mit Schlaufenrückseite in Formen, die zu unterschiedlichen Schleiftellern passen.



3. Größe

Unterschiedlich, siehe Verkaufsinformation.

4. Zusammensetzung

PA 6 und PA 6.6 Haftfläche 4,4 Diphenylmethandiisocyanat (MDI) auf Heißschmelzklebeschicht. Schlaufenrückseite Polyestergergarn

5. Mögliche Gefahren

Die Produkte sind als nicht gefährlich eingestuft.

6. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- | | |
|-------------------|--|
| Nach Einatmen | - Bei normaler Anwendung keine Gefahr. |
| Nach Hautkontakt | - Bei normaler Anwendung keine Gefahr. |
| Nach Augenkontakt | - Etwaige Fremdkörper durch Spülen mit Wasser entfernen. |
| Nach Verschlucken | - Mund ausspülen und einen Arzt konsultieren. |

7. Sicherheitsinformation

Beim Arbeiten mit Schleifmitteln müssen eine Feinstaubmaske und eine Schutzbrille getragen werden.

8. Handhabung und Lagerung

Auf flachem Untergrund mit der Oberseite des Aufnahmetellers nach unten lagern. Sonnen- und Wärmeeinstrahlung minimieren. Jede Form von Zündquellen vermeiden.

9. Stabilität und Reaktivität

Die Materialien sind inert und unlöslich in Wasser.

10. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung auf Deponie empfohlen. Es sind keine behördlichen Vorschriften zu beachten.



11. Verkaufsinformation.

| Aufführung | Tatsächliche Größe | | Gewicht g (± 0,2) | Nennstärke | |
|--|--------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| | mm (± 0,2) | inch (± ,008) | | mm (± 0,15) | inch (± ,006) |
| 77 mm (3 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel | 72,19 | 2,84 | 2,5 | 3 | 125 |
| 125 mm (5 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel | 123,19 | 4,85 | 7,0 | 3 | 125 |
| 125 mm (5 in.) Delta Schleiftellerschutz | 123,20 | 4,85 | 7,5 | 3 | 125 |
| 125 mm (5 in.) Festo, Bosch, AEG und Dewalt Schleiftellerschutz | 125,00 | 4,92 | 7,3 | 3 | 125 |
| 125 mm (5 in.) Schleiftellerschutz 33H | 123,00 | 4,84 | 7,9 | 3 | 125 |
| 125 mm (5 in.) Schleiftellerschutz 44H | 124,50 | 4,90 | 7,5 | 3 | 125 |
| 150 mm (6 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel | 145,80 | 5,74 | 10,2 | 3 | 125 |
| 150 mm (6 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel 57H | 148,50 | 5,85 | 10,9 | 3 | 125 |
| 152 mm 6 in.) Schleiftellerschutz 7H | 146x98 | 5.75 x 3.86 | 7,1 | 3 | 125 |
| 200 mm (8 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel 89H | 198,00 | 7,80 | 19,5 | 3 | 125 |
| 225 mm (? In.) Schleiftellerschutz 19H | 211,00 | 8,31 | 23,1 | | 125 |
| 77 mm (3 in.) Vakuumblockscheibe | 72,19 | 2,84 | 2,8 | 3 | 125 |
| 125 mm (5 in.) Vakuumblockscheibe | 123,19 | 4,85 | 8,2 | 3 | 125 |
| 150 mm (6 in.) Vakuumblockscheibe | 145,80 | 5,74 | 11,5 | 3 | 125 |
| 75 mm x 100 mm (3 in. x 4 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel | 73,15 x 99,50 | 2,88 x 3,92 | 4,4 | 3 | 125 |
| 81 mm x 133 mm (3 in. x 5 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel | 79,00 x 131,00 | 3,11 x 5,16 | 6,0 | 3 | 125 |
| 93 mm x 180 mm (3 2/3 in. x 7 in.) Schleiftellerschutz | 89,92 x 174,75 | 3,54 x 6,88 | 9,6 | 3 | 125 |
| 115 mm x 230 mm (4,53 in. x 9,06 in.) Schleiftellerschutz | 115,00 x 230,00 | 4,53 x 9,06 | 17,0 | 3 | 125 |
| 70 mm x 400 mm (2,76 in. x 15,75 in.) Schleiftellerschutz | 70,00 x 400,00 | 2,76 x 15,75 | 17,8 | 3 | 125 |
| 70 mm x 198 mm (2,76 in. x 7,8 in.) Schleiftellerschutz | 70,20 x 198,50 | 2,76 x 7,81 | 9,53 | 3 | 125 |
| 90mm x 90mm Dreikant Schleiftellerschutz 12H | 87,35 x 92,00 | 3,44 x 3,62 | 3,3 | 3 | 125 |
| 200 mm (8 in.) Multi Interface 89H | 198,70 | 7,82 | 27,7 | 10 | 394 |

