

# Варио-клей для пола

## Назначение:

Универсального использования, с очень малой эмиссией дисперсионный клей для сплошных ПВХ-покрытий в рулонах и плитах, ПВХ покрытий из частей в форме плит, комбинированных ПВХ покрытий с текстильной тыльной стороной, иглопробивных напольных покрытий с не слишком большим собственным напряжением, линолеума в рулонах и плитах а также линолеума с корковым наполнителем на впитывающих основаниях.

## Свойства:

- очень высокая начальная клеящая способность
- без содержания растворителей согласно TRGS 610 (Техническим правилам для опасных веществ)
- универсальное применение

MEGA 841 Vario Floor Adhesive не подходит для полов, ламинированных пенополиуретаном, или для полов с интенсивным использованием (например, производственных площадей с вилочным погрузчиком/гидравлической загрузкой поддонов).

## Подготовка основания:

Основания должны соответствовать требованиям ОТУ DIN 18 365 „Работы по устройству покрытий полов“ или национальным требованиям. Они, в частности, должны быть чистыми, без трещин, прочными, сухими и без разделяющих веществ. Для выравнивания неровностей основание вначале предварительно обработать подходящими предварительными грунтовками/грунтовками MEGA и затем выровнять рекомендуемыми шпательными массами MEGA.

## Нанесение:

Клеящий состав хорошо размешать и нанести на основание при помощи зубчатого шпателя (B1/B2 для текстильных и линолеумных покрытий, A2 для ПВХ/ХВ покрытий). Паропроницаемые покрытия после времени выдержки в 5 - 10 минут без воздушных включений уложить в еще влажный клеящий материал и хорошо пригладить. Если необходимо, швы и торцы через дополнительные 20 - 40 минут пригладить еще раз. Плотные, непроницаемые текстильные покрытия после времени выдержки в 10 - 15 минут без воздушных включений уложить в еще влажный клеящий материал и хорошо пригладить. Если необходимо, швы и торцы через дополнительные 20 - 40 минут пригладить еще раз. ПВХ/ХВ-покрытия после времени выдержки в 10 - 15 минут без воздушных включений уложить в еще влажный клеящий материал и тщательно пригладить. Покрытие должно быть в максимально возможной мере без натяжения и лежать ровно, в противном случае прижать грузом. Избегать усадки швов. Готовые уложенные покрытия в завершение еще раз тщательно прикатать валиком или пригладить. Сварка стыков может производиться не ранее 24 часов после приклеивания. Линолеум после короткого времени выдержки задвинуть в клеящий состав, при этом торцы для расслабления покрытия повернуть в противоположном направлении и сразу же пригладить или прикатать. Следить за хорошим смачиванием тыльной стороны покрытия. Вероятные включения воздуха выдавливать вбок. Если необходимо, швы, торцы и вытянутые места через дополнительные 5 - 20 минут пригладить еще раз.

Не проводить работы по укладке полов при температуре поверхности ниже 15 °C и относительной влажности воздуха выше 75 %. Свежие пятна от продукта удалять немедленно при помощи влажной тряпки. Выдерживать указанное время сушки. Рабочие механизмы можно очищать при помощи воды. Герметично закрыть вскрытую упаковку.

## Технические характеристики

### Составные вещества:

Минеральные наполнители, акрилатная дисперсия, добавки, консерванты

### Размер емкости:

Ведро 14 кг

### Расход:

Шпатель с зубцами A2: примерно 320 г/м<sup>2</sup>  
Шпатель с зубцами B1: примерно 410 г/м<sup>2</sup>  
Шпатель с зубцами B2: примерно 550 г/м<sup>2</sup>

Время выдержки: 0 - 15 минут

Открытое время: прикл. 15 - 25 минут

Способность нести

нагрузку через: прикл. 24 часа

Окончательное

застывание через: прикл. 72 часа

### Устойчивость при очистке:

Да, мокрая обработка с шампунем и пульверизационная очистка допускаются.

### Устойчивость к перекатытию стула:

Да, в сочетании с покрытиями, пригодными для перекатытия стула.

### Температурная устойчивость при перевозке и хранении:

От 0 °C до 50 °C, не допускать замерзания!

### Устойчивость при длительном хранении:

12 месяцев при нормальных погодных условиях.

### Сушка:

Время сушки зависит от температуры, относительной влажности воздуха и впитывающей способности основания. При увеличении температуры и уменьшающейся влажности воздуха оно сокращается, при противоположных изменениях погодных условий и невпитывающем основании напротив увеличивается.

## Особые указания

Необходимо соблюдать следующие бюллетени:

1. „Оценка и подготовка оснований – Укладка эластичных и текстильных покрытий для пола, элементов из слоистого материала (ламинат) и паркета“ ВЕВ Федерального союза производителей стяжек и покрытий е. В.
2. Указания по изготовлению от производителей стяжек
3. Технические бюллетени другой продукции MEGA

Обработанный товар согласно Предписанию (EC) № 528/2012:

Содержит биоцид (консервант для хранения в таре) 1,2-бензотиазол-3(2H)-он. Смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он + 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) бронепоп

Может вызывать аллергические реакции. Паспорт безопасности доступен по запросу или по ссылке [www.mega.de/shop](http://www.mega.de/shop). Держать в месте, недоступном для детей. Во время нанесения и сушки организовать тщательное проветривание. Избегать приема пищи, напитков и курения во время нанесения продукта. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, в воду или в землю. Информация для аллергиков по номеру: +49 (0)40 54004-0.

## Утилизация:

Упаковку сдавать в переработку только полностью пустой. Отвержденные остатки продукта утилизировать как коммунально-бытовые отходы/строительный мусор. Неотвержденные остатки продукта сдать в пункт приема для опасных веществ. Европейские коды отходов (ЕАК) можно запросить у изготовителя. Предшествующие данные, в частности, рекомендации по нанесению и применению наших продуктов, основаны на наших знаниях и опыте. В связи с различиями в материалах и находящимися вне сферы нашего влияния условиями при работах, мы рекомендуем в любом случае достаточное количество собственных проб, чтобы убедиться в пригодности наших продуктов для предстоящего процесса и целей использования. Ответственность не может быть обоснована ни данными указаниями, ни устной рекомендацией, кроме случаев, когда мы виновны в умисле или грубой небрежности.

## Соблюдать паспорт безопасности!



Напольные покрытия, обозначенные знаком GEV\* EMICODE EC1 как „очень малоземиссионные“, предлагают максимально возможную безопасность относительно загрязнения воздуха в помещениях.

\*GEV = Ассоциация по контролю эмиссии в покрытиях для пола e.B.