

SICHERHEITSDATENBLATT**1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung****Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung**

Regelung der Staubabsaugleistung beim Schleifen.

839111211 Anschluss Lufteinlass für Handschleifblock 20/20 mm**Firmenbezeichnung:**

Hersteller/Lieferant: KWH Mirka Ltd.

Adresse: Pensalavägen 210
FIN-66850 Jeppo, Finnland

Telefon: +358 20 7602111 Fax: +358 20 7602290

E-Mail: sales@mirka.com

Notfallauskunft:

+358 20 7602111

Geschäftszeiten: Montag-Freitag, 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr (UTC/GMT +2.00/+3.00)

2. Aussehen:

Schwarzes Gummi.
Farbiger Ring.

3. Größe

Unterschiedlich, siehe Spezifikationen.

4. Zusammensetzung

EPDM (Gummikörper).
Farbiger Ring (Polyethylen niedriger Dichte).

5. Mögliche Gefahren

Die Produkte sind als nicht gefährlich eingestuft.

6. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- | | |
|-------------------|--|
| Nach Einatmen | - Bei normaler Anwendung keine Gefahr. |
| Nach Hautkontakt | - Bei normaler Anwendung keine Gefahr. |
| Nach Augenkontakt | - Bei normaler Anwendung keine Gefahr. |
| Nach Verschlucken | - Bei normaler Anwendung keine Gefahr. |

7. Sicherheitsinformation

Beim Arbeiten mit Schleifmitteln müssen eine Feinstaubmaske und eine Schutzbrille getragen werden.

8. Handhabung und Lagerung

Sonnen- und Wärmeeinstrahlung minimieren. Jede Form von Zündquellen vermeiden. 20 °C empfohlen.

9. Stabilität

Die Materialien sind inert und unlöslich in Wasser.

10. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung auf Deponie empfohlen. Es sind keine behördlichen Vorschriften zu beachten.

11. Spezifikationen

Durchmesser des Rohrs mm	Durchmesser der Öffnung mm	Gewicht g	Länge mm	Härte Shore A
Ø 21	21	16	62	85