

**SICHERHEITSDATENBLATT****1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung****Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung**

Einweg-Schleiftellerschutz zur Befestigung von Gewebeschleifmitteln auf Schleiftellern an Druckluft- oder Elektroschleifern zur Reduzierung des Schleiftellerverschleißes.

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung:</b>	<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung:</b>
8299712111	115x230 mm 10H 1 Stck.	8299522011	70x400 mm 14H 5 Stck.
8299512011	115x230 mm 10H 5 Stck.	8299102011	75x100 mm 33H 5 Stck.
8295412111	125 mm 33H 1 Stck.	8294712111	77 mm 6H 1 Stck.
8295511011	125 mm 33H 5 Stck.	8294710111	77 mm 6H 5 Stck.
8295512111	125 mm 44H 1 Stck.	8299512111	81x133 54H 1 Stck.
8295510111	125 mm 44H 5 Stck.	8299502011	81x133 mm 54H 5 Stck.
8295611111	150 mm 57H 5 Stck.	8293012111	90x90 mm 12H 1 Stck.
8295612111	150 mm 67H 1 Stck.	8299402011	93x180 mm 76H 5 Stck.
8295610111	150 mm 67H 5 Stck.	8295520111	125 mm 5 Stck.
8296812111	200 mm 89H 1 Stck.	8295620111	150 mm 5 Stck.
8296810111	200 mm 89H 3 Stck.	8294720111	77 mm 5 Stck.
8296712111	225 mm 19H 1 Stck.	8296401211	200x7 mm 89 H1 Stck.
8299702011	70x198 mm 56H 5 Stck.	8295911111	152 mm 7H 5 Stck.

**Firmenbezeichnung:**

Hersteller/Lieferant: KWH Mirka Ltd.

Adresse: Pensalavägen 210  
FIN-66850 Jeppo, Finnland

Telefon: +358 20 7602111 Fax: +358 20 7602290

E-Mail: sales@mirka.com


**Notfallauskunft:**

+358 20 7602111

Geschäftszeiten: Montag-Freitag, 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr (UTC/GMT +2.00/+3.00)

**2. Aussehen:**

Hakenhaftfläche mit Schlaufenrückseite in Formen, die zu unterschiedlichen Schleiftellern passen.



---

### 3. Größe

Unterschiedlich, siehe Verkaufsinformation.

---

### 4. Zusammensetzung

PA 6 und PA 6.6 Haftfläche 4,4 Diphenylmethandiisocyanat (MDI) auf Heißschmelzklebeschicht. Schlaufenrückseite Polyestergergarn

---

### 5. Mögliche Gefahren

Die Produkte sind als nicht gefährlich eingestuft.

---

### 6. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen	- Bei normaler Anwendung keine Gefahr.
Nach Hautkontakt	- Bei normaler Anwendung keine Gefahr.
Nach Augenkontakt	- Etwaige Fremdkörper durch Spülen mit Wasser entfernen.
Nach Verschlucken	- Mund ausspülen und einen Arzt konsultieren.

---

### 7. Sicherheitsinformation

Beim Arbeiten mit Schleifmitteln müssen eine Feinstaubmaske und eine Schutzbrille getragen werden.

---

### 8. Handhabung und Lagerung

Auf flachem Untergrund mit der Oberseite des Aufnahmetellers nach unten lagern. Sonnen- und Wärmeeinstrahlung minimieren. Jede Form von Zündquellen vermeiden.

---

### 9. Stabilität und Reaktivität

Die Materialien sind inert und unlöslich in Wasser.

---

### 10. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung auf Deponie empfohlen. Es sind keine behördlichen Vorschriften zu beachten.



**11. Verkaufsinformation.**

Aufführung	Tatsächliche Größe		Gewicht g (± 0,2)	Nennstärke	
	mm (± 0,2)	inch (± ,008)		mm (± 0,15)	inch (± ,006)
77 mm (3 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel	72,19	2,84	2,5	3	125
125 mm (5 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel	123,19	4,85	7,0	3	125
125 mm (5 in.) Delta Schleiftellerschutz	123,20	4,85	7,5	3	125
125 mm (5 in.) Festo, Bosch, AEG und Dewalt Schleiftellerschutz	125,00	4,92	7,3	3	125
125 mm (5 in.) Schleiftellerschutz 33H	123,00	4,84	7,9	3	125
125 mm (5 in.) Schleiftellerschutz 44H	124,50	4,90	7,5	3	125
150 mm (6 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel	145,80	5,74	10,2	3	125
150 mm (6 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel 57H	148,50	5,85	10,9	3	125
152 mm 6 in.) Schleiftellerschutz 7H	146x98	5.75 x 3.86	7,1	3	125
200 mm (8 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel 89H	198,00	7,80	19,5	3	125
225 mm (? In.) Schleiftellerschutz 19H	211,00	8,31	23,1		125
77 mm (3 in.) Vakuumblockscheibe	72,19	2,84	2,8	3	125
125 mm (5 in.) Vakuumblockscheibe	123,19	4,85	8,2	3	125
150 mm (6 in.) Vakuumblockscheibe	145,80	5,74	11,5	3	125
75 mm x 100 mm (3 in. x 4 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel	73,15 x 99,50	2,88 x 3,92	4,4	3	125
81 mm x 133 mm (3 in. x 5 in.) Schleiftellerschutz Gewebeschleifmittel	79,00 x 131,00	3,11 x 5,16	6,0	3	125
93 mm x 180 mm (3 2/3 in. x 7 in.) Schleiftellerschutz	89,92 x 174,75	3,54 x 6,88	9,6	3	125
115 mm x 230 mm (4,53 in. x 9,06 in.) Schleiftellerschutz	115,00 x 230,00	4,53 x 9,06	17,0	3	125
70 mm x 400 mm (2,76 in. x 15,75 in.) Schleiftellerschutz	70,00 x 400,00	2,76 x 15,75	17,8	3	125
70 mm x 198 mm (2,76 in. x 7,8 in.) Schleiftellerschutz	70,20 x 198,50	2,76 x 7,81	9,53	3	125
90mm x 90mm Dreikant Schleiftellerschutz 12H	87,35 x 92,00	3,44 x 3,62	3,3	3	125
200 mm (8 in.) Multi Interface 89H	198,70	7,82	27,7	10	394

