

**SICHERHEITSDATENBLATT****1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung****Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung**

Universal-Schleifteller zum Einsatz mit unterschiedlichen Druckluft- oder Elektro-Schleifmaschinen. Schleifmittelhalterung.

**8294593311 Schleifteller 32 mm PSA Soft.**

**Firmenbezeichnung:**

Hersteller/Lieferant: KWH Mirka Ltd.

Adresse: Pensalavägen 210  
FIN-66850 Jeppo, Finnland

Telefon: +358 20 7602111 Fax: +358 20 7602290

E-Mail: sales@mirka.com

**Notfallauskunft:**

+358 20 7602111

Geschäftszeiten: Montag-Freitag, 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr (UTC/GMT +2:00/+3:00)

**2. Aussehen:**

Hakenfläche.  
Schaumstoff.  
Kunststoffplatte, die an den Schleifmaschinen befestigt wird.

**3. Größe**

Normale Größe 30 mm.

**4. Zusammensetzung**

Polyamid-Oberfläche.  
Schaumstofftyp EPDM+ER+SBR.  
Kunststoffplatte: Nylon 6–50 %, Glasfaser 50 %.

**5. Mögliche Gefahren**

Die Produkte sind als nicht gefährlich eingestuft.



## 6. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Nach Einatmen     | - Bei normaler Anwendung keine Gefahr. |
| Nach Hautkontakt  | - Bei normaler Anwendung keine Gefahr. |
| Nach Augenkontakt | - Bei normaler Anwendung keine Gefahr. |
| Nach Verschlucken | - Bei normaler Anwendung keine Gefahr. |

## 7. Sicherheitsinformation

Beim Arbeiten mit Schleifmitteln müssen eine Feinstaubmaske und eine Schutzbrille getragen werden.

## 8. Handhabung und Lagerung

Auf flachem Untergrund mit der Oberseite des Aufnahmetellers nach unten lagern. Sonnen- und Wärmeeinstrahlung minimieren. Jede Form von Zündquellen vermeiden. 20°C empfohlen.

## 9. Stabilität

Die Materialien sind inert und unlöslich in Wasser.

## 10. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung auf Deponie empfohlen. Es sind keine behördlichen Vorschriften zu beachten.

## 11. Schleifteller 32 mm, PSA Soft

Nenndurchmesser r mm	Tatsächlicher Durchmesser	Nenn- dicke mm	PU-Dichte kg/m <sup>3</sup>	Gewindegröße	Härte Shore	MAX U/min
30	30	5 +/- 0,2	120–150	Fem ¼" UNC	30	12 000

