


Produkt: **Kork**
Cork Pure | zum Kleben

Belagsart / Konstruktion	Kork-Klebeparkett vorversiegelt* Klasse 23
Beanspruchungsklasse	 wohnen – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	4,0 mm integrierte Dämmunterlage
Oberflächenvergütung	-
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	2.166 g / m ²
Brandverhalten	Cfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	13 dB
Stuhlrolleneignung	-
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,15 m ² K/W -
Rutschhemmung	DS
Lichtechtheit	-
Resteindruck	≤ 0,4 mm
Chemikalieneinwirkung	-
<u>Lieferform:</u>	
Planken ca.	600 x 300 x 4,0 mm
VE	1,98 m ²
	900 x 300 x 4,0 mm
	2,70 m ²

Zusatzeignungen



* Nutzschicht vorversiegelt. Endbeschichtung mit Wasserlack notwendig.
EN23: Mindestens 1-2 Schichten W700 nach der Verlegung auftragen.
EN31: Mindestens 1-2 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

