

Produkt: **Linoleum
Lino Art Flow**

Belagsart/Konstruktion	Linoleum Klasse 43
Beanspruchungsklasse	 industriell – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,5 mm / -
Oberflächenvergütung	Neocare
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	2.900 g / m ²
Brandverhalten	Cfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 5 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,015 m ² K/W 0,17 W (m·K)
Rutschhemmung	R9
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,11 mm
Chemikalieneinwirkung	gut*
<u>Lieferform:</u> Bahnen / Rolle ca. Fliesen Format / VE ca.	200 cm / 30 lfm -

Zusatzeignungen



* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.



Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.