



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Bohrschrauber

GSR 12V-35 FC



Vielseitigster Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und Befestigungssystem „FlexiClick“ im 12-Volt-Segment

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 460 / 0 – 1.750 min ⁻¹
Schrauben-Ø, max.	8 mm

Bestellnummer 0 601 9H3 000

[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 460 / 0 – 1.750 min ⁻¹
Akkutyp	Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min./max.	0,8 / 10 mm
Akkuspannung	12,0 V
Gewicht exkl. Akku	0,59 kg
Drehmomentstufen	20+1
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	355 x 440 x 105 mm
Gewicht inkl. Akku	1 kg

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	8 mm
-------------------	------

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	32 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- FlexiClick System: einfach zu wechselnde Zubehörteile für bis zu 8 Kombinationen
- Extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität (35 Nm und 1.750 min⁻¹/rpm) für optimale Handlichkeit an schwer zugänglichen Stellen
- Bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs

