GW 26

Technisches Merkblatt

Gesünder Wohnen

Produkt: Designbelag PVC-frei
wineo 1200 | zum Klicken

Belagsart / Konstruktion	Designbelag PVC-frei / Purline Bioboden I Semi-Rigid
Beanspruchungsklasse	Klasse 33 gewerblich – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	5,0 mm
Oberflächenvergütung	PUR
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	9.000 g / m²
Brandverhalten	Cfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	5 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,01 m² K / W -
Rutschhemmung	R9
Lichtechtheit	~ Stufe 7
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
<u>Lieferform:</u> Fliesen ca. VE	 1.000 x 500 x 5,0 mm 3,0 m²
<u>Lieferform:</u> Planken ca. VE	 1.507 x 246 x 5,0 mm | gefast 2,22 m²
Zusatzeignungen	

* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass es bei dem Einsatz von Unterlagen unter Bodenbelägen zu einer Veränderung des Eindruck-Verhaltens (z.B. Stuhlrolleneignung) kommt.
In privat und gewerblich genutzten Anwendungsbereichen bis NK 32, empfehlen wir den Einsatz einer geeigneten Bodenschutzmatte (siehe MEGA Zubehör ZU24).
Beim Einsatz in den gewerblichen Bereichen NK 33 ist eine Einzelprüfung und technische Beratung erforderlich.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.

Stand: 10/2022