

PROFI-QUALITÄT

# Fensterschutzhülle

- **Wirksamer Schutz vor Baustaub, Mörtel-, Kleber-, Farb- und Flüssigkeitsrückständen**
- **Minimiert das Risiko von Beschädigungen und Verschmutzungen bei allen Bau- und Renovierungsarbeiten**
- **Verringert den Reinigungsaufwand nach getaner Arbeit**



Universalgröße (LxB)  
160 cm x 125 cm

Art.-Nr. 3133448  
10 Stück



## Anwendung:

In der Anwendung wird die Schutzhülle über einen Fensterflügel gestreift bis sie sich über das gesamte, zu schützende Element spannt. Der überstehende Teil der Schutzhülle wird einfach auf der Anschlagseite des Fensters übereinandergeschlagen und bei Bedarf mit einem Klebeband fixiert. Bei normaler Beanspruchung bedarf es aufgrund der Adhäsivwirkung der verwendeten Folie jedoch keiner zusätzlichen Fixierung mittels Klebeband. Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten den Fensterstock einfach mit einem Malerkreppband abzukleben.

1. Fenster öffnen – Schutzhülle bis zum Anschlag überstreifen und auf die Kanten achten
2. Perforation im Bereich des Griffs aufreißen
3. Fenster mit aufgezogener Schutzhülle

## Achtung!

Schutzhüllen nur zweckentsprechend verwenden und von Kindern und Tieren fernhalten. Schutzhüllen nicht über den Kopf ziehen, da Erstickungsgefahr besteht. Die Schutzhüllen sind ein Folienprodukt und unterliegen den Gesetzen der Physik. Bei einer Umgebung mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit und/oder Temperaturschwankungen kann die Bildung

von Kondenswasser/Feuchtigkeit nicht ausgeschlossen werden. Auch das Eindringen von Feuchtigkeit ist möglich. Eine regelmäßige Kontrolle der aufgetragenen Schutzhüllen und der geschützten Elemente wird sohin empfohlen. Sollte Kondenswasser / Feuchtigkeit festgestellt werden, sind die Hüllen abzuziehen!


## Daten:

Artikel: MEGA Fensterschutzhülle, 10 Stück (Rolle)  
Maße: B 1.250 mm x H 1.650 mm auf Rolle zum Abreißen mit Banderole  
Material: LDPE-Folie (0,03 mm stark) hochtransparent und gleitfähig  
Art.-Nr.: 3133448


## Hinweis:

Die angegebenen Daten stellen Richtwerte dar und können innerhalb der Produktion schwanken. Sie entsprechen dem besten Wissen des Produzenten und geltender DIN-Methodik. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Es wird empfohlen, die Produkte bei einer Temperatur zwischen 15 °C - 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % zu lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen! Die Herstellergarantie beläuft sich auf sechs Monate ab Lieferdatum.


1



2



3



MEGA eG

Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg  
Telefon: 040 54004-0 • Telefax: 040 54004-9  
www.mega.de

V.12.2022

