



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Linienlaser

## GLL 2-15 G



Haltbarkeit und einfache Bedienung. Grüne Laserlinien

### Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich	bis zu 15 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$

**Bestellnummer** 0 601 063 W00

[> zum Produkt](#)

## Technische Daten

### Technische Daten

Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Arbeitsbereich	bis zu 15 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 64
Stromversorgung	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Stativ-Gewinde	1/4"
Gewicht, ca.	0,57 kg
Farbe Laserlinie	grün
Projektion	2 Linien



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

## Vorteile:

- Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse mit eingelassenen Gläsern und Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung
- Grüner Laser für verbesserte horizontale und vertikale Liniensichtbarkeit

