

# PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V mit  
Turbo-Modus

Bestell-Nr. 515701

GTIN 4030293236226



- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
- + Turbo-Modus für schnelleres und kraftvolleres Arbeiten. Durch Einschalten des Turbo wird eine bis zu 27% höhere Drehzahl erreicht
- + Höchster Drehmoment von 158 Nm für Bohren, Schlagbohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen. Die gewählte Drehmomenteinstellung bleibt bei Umschalten von Bohr- auf Schlagbohrfunktion durch die Direktschaltung erhalten
- + Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- + Elektronische Schnellbremse
- + Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- + Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- + Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks



## Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18,0 V             |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment, hart           | 158 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich          | 70 Nm              |
| Drehmomenteinstellung           | 23 Stufen          |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe  | 0 - 700 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe  | 0 - 2500 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang      | 0 - 40000 1/min    |
| Bohrfutter-Spannweite           | 1,5 - 13 mm        |
| Max. Bohrdurchmesser Holz       | 89 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl      | 13 mm              |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                 | 182 x 75 x 210 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,7 kg             |

## Lieferumfang

2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894)  
1 Schnellladegerät (417882)  
1 Bitgarage 1 Gürtelclip 1 Handgriff 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)  
1 Koffereinlage (531280)