

BSE 14-3 100

Satiniermaschine TRINOXFLEX

Bestell-Nr. 433411

GTIN 4030293187177



- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen
- + Vorsatz Satinieren variabel einstellbar, ermöglicht randnahes Arbeiten, auch für schmale Walzen geeignet, inkl. Parallelanschlag
- + Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis Ø 125 mm
- + Spindelarretierung
- + Zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Leistungsabgabe | 880 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 125 mm |
| Bürsten-/Walzenbreite Max. | 100 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 - 3500 1/min |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE | 19 mm |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |

Lieferumfang

1 Schleifvorsatz Satinieren (433462)