

BRE 14-3 125 Set

Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set

Bestell-Nr. 433446

GTIN 4030293187191



- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- + Schleifbandabmessung: 760 x 40 mm
- + Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm: aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen. Für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270°
- + Spindelarretierung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3,5 - 10 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Bandlänge	760 mm
Bandbreite	40 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	125 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	520 x 160 x 220 mm
Gewicht	3,6 kg

Lieferumfang

- 1 Schleifvorsatz Rohrband (433470)
- 1 Superfinishing-Band (326917)
- 1 Superfinishing-Band (326933)
- 1 Schleifband MESHFLEX (326879)
- 1 Schleifband MESHFLEX (326852)
- 5 Schleifband CORUFLEX (326739)
- 5 Schleifband CORUFLEX (326755)
- 5 Schleifband CORUFLEX (434914)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereinlage (433918)