



NEU: Anfeuerndes „Transparent“ und isolierendes „Weiß“

Die transparente Variante feuert die natürliche Maserung des Holzes nochmals richtig an und bringt sie ganz besonders zur Geltung. **Für Holz in seiner schönsten Form.**

Zusätzlich gibt es mit dem ISO-TPL Treppen- und Parkettlack nun erstmalig die Möglichkeit in diesem Bereich in **weiß und isolierend** zu arbeiten. Dem Profi-Maler stehen damit ganz neue Möglichkeiten für die Renovierung von Treppen und Holzböden im Altbau zur Verfügung – und über Jansen MIX wird es endlich bunt und frisch in den dunklen Treppenhäusern der Stadt.

KÄMPFE FÜR DAS, WAS DU LIEBST

Wir entwickeln Lacke, Lasuren und Spezialanwendungen für den Maler & das Handwerk – mit dem klaren, gemeinsamen Ziel: handwerkliche Oberflächenperfektion. Und das von Grund auf. Daran hat auch die Flut 2021 im Ahrtal nichts geändert. Wir denken weiter bunt und kämpfen für das, was wir lieben.

Ihr Großhändler _____

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / 53474 Ahrweiler
Tel.: +49 2641 3897-0 / verkauf@jansen.de / www.jansen.de
www.facebook.com/jansen.lacke

Ich pfeif' auf lange
Trockenzeiten



**WARUM
WARTEN?**

**DENK
BUNT**



**3-4
Stunden**

Ein Original aus dem Ahrtal.
Transparent und deckend.

DRU-157

Ich pfeif' auf lange Trockenzeiten



Parkettböden und Holztreppen sind nicht erst seit heute Ausdruck einer natürlichen Wohnlichkeit und erzeugen eine wohlige Raum-Atmosphäre. Jedoch trüben bei der Renovierung lange Trocknungszeiten herkömmlicher Produkte mit einhergehenden Betretungsverboten oftmals die Freude über diese hochwertigen Flächen. Die neue, wegweisende Oberflächentechnologie des ISO-TPL Treppen- und Parkettlacks erlaubt es nun, die beschichteten Flächen bereits nach **3-4 Stunden das zweite Mal zu lackieren!** Das bedeutet, dass entsprechende Projekte nun in einem Tag vom Maler abzuschließen sind – und nächtliche (Teil-) Sperrungen zu Schlaf- und Kinderzimmer nunmehr endgültig der Vergangenheit angehören.

Anwendungsbereich

Für den Neu- und Renovierungsanstrich von Treppen sowie Parkett- und Holzfußböden (Dielenböden, OSB, MDF und Mehrschichtplatten) im Wohnbereich mit normaler Beanspruchung, für Holzbauteile im Innenbereich wie z. B. Regale, Tische, Möbel und Geländer. Für Vollholz und Holzwerkstoffe.

Verwendung

Innen

Farbtöne & Glanzgrad

Farblos und weiß (ca. RAL 9016)
Halbmatt, Matt



Produkteigenschaften

Schnelltrocknendes, isolierendes Ein-Topf-System (Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich), das 2 Anstriche an einem Tag ermöglicht. Erstklassiger Verlauf, geruchsneutral, exzellente Oberfläche, farblose Variante betont die Holzmaserung und feuert das Holz zusätzlich an. Hochabriebfest, hohe Strapazierfähigkeit, hohe Ergiebigkeit, gute Wasserfestigkeit und Reinigungsbeständigkeit. Emissionsgeprüft nach AgBB-Schema. Beständig gegen Speichel- und Schweißsimulanz gemäß DIN 53 160, Teil 1 und 2. Geprüft nach EN 71 Teil 3. Sicherheit von Kinderspielzeug. Rutschhemmklasse R11 durch Zugabe von Additiv R möglich. Blockt Durchschläge von Holzinhaltstoffen.



Packungsgrößen

750 ml, 2,5 l

Trocknung

Staubtrocken: **1 Stunde**
Überlackierbar: **3 – 4 Stunden**
Vollbelastbar: nach 3 Tagen

Bei 23 °C max. 60 % rel. Luftfeuchtigkeit. Werte können je nach Bedingungen abweichen.

Ergiebigkeit

Normale Aufbringmenge: ca. 120 ml/m²
Beste Verlauf bei ca. 150 ml/m²
Letzter Anstrich mit Rutschhemmung ca. 100 ml/m²

Bitte Technisches Merkblatt beachten.

