


Technisches Merkblatt



Elast 2

Produkt: Elast 25 Static

Dalamant ///anatonilitian	Vica de ala se la atama se se
Belagsart/Konstruktion	Vinylbelag, heterogen
	Klasse 31
gewerblich	
	gewerblich-mäßig
Gesamtstärke/Nutzschicht ca.	3,0/0,25 mm
Rückenausstattung / Träger	Kompakt I Schaum
Oberflächenvergütung	PU I Extreme Protection
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	1.840 g/m²
Brandverhalten	C _f -s1
Trittschallverbesserung ca.	20 dB
Stuhlrolleneignung	-
Fußbodenheizung	geeignet
(Warmwasser)	(max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand/	0,040 m ² K/W
Wärmeleitwert ca.	-
Rutschhemmung	DS / R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,25 mm
Chemikalieneinwirkung	gut**
<u>Lieferform:</u>	-
Bahnen /	200 / *300 / 400 cm
Rolle ca.	25 lfm
Zusatzeignungen	



Anfrage. Ab Lager lieferbare Ausführungen siehe Muster/Etikett.

** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

* Breite tlw. je nach Dekor nur als volle Rolle ab Werk lieferbar (ca. 25-30 lfm). Lieferzeit auf

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.



Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

Handeln firs Handwerk.