


Produkt: **Elast 70 Chip**

Belagsart/Konstruktion	Vinylbelag, heterogen Klasse 43
Beanspruchungsklasse	 industriell – stark
Gesamtstärke/Nutzschicht ca.	2,0/0,70 mm
Rückenausstattung / Träger	Kompakt I Schaum
Oberflächenvergütung	PU HyperGuard+
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	2.557 g/m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	7 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,0107 m ² K/W 0,25 W/(m.K)
Rutschhemmung	DS / R10
Lichtechtheit	Stufe 6 - 7
Resteindruck	≤ 0,06 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut**
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen / Rolle ca.	200 / 400 cm 25 lfm
Zusatzeignungen	  



* Breite tlw. je nach Dekor nur als volle Rolle ab Werk lieferbar (ca. 25-30 lfm). Lieferzeit auf Anfrage. Ab Lager lieferbare Ausführungen siehe Muster/Etikett.

** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.