

# Objekt Textil

Produkt: **Comfort  
MO Fliesen**

Belagsart/Konstruktion	1/10" Velours Klasse 33
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – stark
Material der Nutzschicht	100 % Polyamid
Gesamtstärke ca.	6,5 mm
Nutzschichtstärke / Poldicke ca.	5,0 mm
Rückenausstattung / Träger	liftBAC®
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	2.700 g/m <sup>2</sup>
Flächengewicht der Nutzschicht ca.	-
Poleinsatzgewicht ca.	1.050 g/m <sup>2</sup>
Brandverhalten	Bfl - s1
Trittschallverbesserung ca.	29 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand ca.	0,09 m <sup>2</sup> /KW
Lichtechtheit	≥ 5
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen / Rolle ca.	-
Fliesen Format / VE	100 x 25 cm / VE 3,5 m <sup>2</sup>
Zusatzeignungen	



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.