

Produktbeschreibung

Speziell für die maschinelle Verarbeitung mit der MEGA Quick & Easy 4.0 entwickelte rationale, stumpfmatte Innendispersionsfarbe. Enthält keine foggingaktiven Substanzen, lösemittel- und weichmacherfrei.

Für eine ausführliche Produktbeschreibung sowie Hinweise zur Verarbeitung beachten Sie bitte das technische Merkblatt. Online erhältlich auf www.mega.de.

Produktcode / GISCODE: M-DF01; BSW20

Inhaltsstoffe

Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive

Produktklasse RL 2004/42/EG (Deco)	A/a
VOC- Gehalt RL 2004/42/EG [%]	0%
VOC- Gehalt RL 2004/42/EG [g/l]	<0,1g/l
Wasserverdünnbar nach RL 2004/42/EG (Deco)	ja
Konservierer	enthalten
Filmschutz	nicht enthalten
Lösemittel- und Weichmacherfrei nach VdL-RL 01	ja
Recyclinganteil	0%
Blei, Cadmium, Chrom IV*	Nicht enthalten

Umweltlabel

Prüfberichte nein

Gebäudezertifizierung

Erreichbare DGNB-Qualitätsstufe	1 - 4
Einsatzort	Flüssige Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel, Putzen, Tapeten, Vlies, Gipskartonplatten. Nicht betrachtet werden Bodenflächen und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten etc. Werkseitig beschichtete Bauteile wie z.B. Fassadenelemente, Türen, Heizkörper etc. Feuerverzinkungen gelten nicht als Beschichtungen im Sinne dieses Kriteriums.

Nachhaltigkeitsdatenblatt

MEGA 318 Quick & Easy Ratiostar

Innenfarben

Angaben zur Eignung nach LEED 2009

keine Angaben

Legende

* Keine Bestandteile der Rezeptur

Produktionsort

Markstr. 203 | 32130 Enger | Deutschland

Nachhaltigkeitsdatenblatt Stand: Januar 2023

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.

MEGA eG | Fangdieckstraße 45 | D-22547 Hamburg | Telefon 040 54004-0 | Telefax 040 54004-9 | www.mega.de