



Denk bunt

Aus bestehenden Denkmustern und Routinen ausbrechen und das Bewährte hinterfragen. Zuhören, Beobachten und Ausprobieren. Das ist unser Handwerkszeug, um Probleme zu verstehen und neue Ideen zu entwickeln. Viele sagen dazu Design Thinking. Wir sagen einfach: Denk bunt!

Der Aqua Ultra Primer vereint sämtliche Vorteile wasserbasierter Produkte und bildet dabei für nachfolgende Beschichtungen auf Acrylat- und Akyharzbasis oder Dispersionsanstriche auf Wand- und Gipskartonflächen, in Lagerhallen oder auf pulverbeschichteten Flächen eine kraftvolle Basis: Für die perfekte Haftvermittlung zwischen Untergrund und einer exzellenten Oberfläche.

Übrigens: Und das mit einer ausgezeichneten Isolierwirkung auf vielen kritischen Untergründen bereits nach 5-6 Stunden.

Ihr Großhändler _____

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / 53474 Ahrweiler
Tel.: +49 2641 3897-0 / verkauf@jansen.de / www.jansen.de
www.facebook.com/jansen.lacke

Es ist immer eine Frage der richtigen Technologie



**KANN
WASSER
HAFTEN?
DENK
BUNT**



Ein Original aus dem Ahrtal.

Für extreme Haftung.

Auch auf der Fläche und für schwierige Untergründe.

Es ist immer eine Frage der richtigen Technologie

Jetzt ist die Zeit für den Systemwechsel von lösemittelhaltigen Isolier- und Haftgründen auf eine wasserbasierte Alternative. Mit der neuen Jansen Oberflächentechnologie setzen wir nun mit unserem neuen **Aqua Ultra Primer** ein klares Ausrufezeichen **für den Technologiewandel** – auch und gerade, wenn die Prüfungen der Untergünde und Beschichtungen auf der Baustelle immer komplexer werden, und man sich gerne auf eine vermeintlich einfache, sichere Lösung verlässt.

Der Aqua Ultra Primer fasziniert mit maximaler Haftleistung und Isolierwirkung, die auch bei schwierigen Untergründen und großen Flächen nicht einknicken. Geruchsbedingtes Naserümpfen bei der Verarbeitung ist dank minimaler Emissionen ebenfalls Schnee von gestern.

Anwendungsbereich

Haftvermittelnder Grundanstrich für Innen und Außen mit isolierender Wirkung für den weiteren Anstrichaufbau auf Holz (maßhaltig, begrenzt maßhaltig), Holzwerkstoffen, MDF, OSB, Gipsputze, Gipskartonplatten, Zink, Aluminium, NE-Metalle, Edelstahl, Kupfer sowie Altlackierungen auf Acryl/Alkydharzbasis. Ebenso geeignet für Hart-PVC, Eloxiertes Aluminium, Glas- und Keramikoberflächen, Steingut/Kacheln, Pulverbeschichtung sowie Polyamid.

Bitte Hinweise zur Prüfung und Untergrundvorbereitung im Technischen Merkblatt beachten.



Im Überblick

Verwendung

Blockt Durchschläge bei Nikotinresten, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß- und Fettflecken sowie getrockneten Wasserflecken. Schimmelflecken, die nach fachgerechter Sanierung noch sichtbar sind, können ebenfalls isoliert werden.

Produkteigenschaften

Extreme Haftung auf sehr vielen verschiedenen Untergründen. Für große Flächen geeignet. Wasserbasiert, spannungsarm, mit sehr hoher Ergiebigkeit und mit ausgezeichneter Isolierwirkung auf vielen kritischen Untergründen.

Farbtöne und Glanzgrad

Weiß, tönbar über Jansen MIX in hellen und mittleren Farbtönen
Matt



Packungsgrößen

750 ml, 2,5 l und 9,4 l

Trocknung

(23°C 60% rel. Luftfeuchtigkeit)
Staubtrocken nach ca. 30 Minuten
Griffest nach ca. 90 Minuten
2. Anstrich nach 5-6 Stunden

Ergiebigkeit

ca. 8 – 12 m²/l pro Anstrich, je nach Untergrund

