

Boden Universal-Kleber

Produktbeschreibung:

Nachhaltiger Boden Universal-Kleber für die Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, wie z. B. Designbeläge, PVC-freie Designbeläge aus der Kollektion MEGAgrün Gesünder Wohnen, Linoleum bis 3,2 mm sowie normale nicht störrische Nadelvliesbeläge und Teppichböden mit allen gängigen Rückenausstattungen. Geeignet auf ebenen, saugfähigen und gespachtelten Untergründen. Nur im Innenbereich.

Eigenschaften:

- kurze Ablüftezeit
- lange Einlegezeit
- höchste Klebkraft

Packungsgröße:

14 kg

Untergrundvorbereitung:

DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Untergrund gründlich absaugen, mit MEGAgrün 235 Boden Universal-Grund entsprechend der Saugfähigkeit des Untergrundes einstellen und vorstreichen sowie mit MEGAgrün 658 Boden Universal-Spachtel spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.

Verarbeitung:

1. Universalklebstoff mit geeignetem Zahnpachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und angepasst an Auftragsmenge, Raumklima und Untergrundsauhfähigkeit ablüften lassen. Nur so viel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.
2. Belag einlegen, vollflächig anreiben/anwalzen und nach ca. 20 Minuten nochmals nacharbeiten.
3. Klebstoffverunreinigungen in frischem Zustand mit Wasser entfernen.

Technische Daten

Vollständige Aushärtung:

Nach 72 Stunden

Ablüftezeit:	10 - 45 Min.*
Einlegezeit:	15 - 120 Min.*
Belastbar:	nach ca. 24 Std.*
Nähte verschweißen:	nach ca. 24 Std.*

*bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter 15 °C

Relative Luftfeuchte:

Nicht über 75 %

Verbrauch:

Belagsrücken	Zahnung	Verbrauch
glatt	A 5	180 - 200 g/m ²
glatt	A 1	200 - 280 g/m ²
leicht strukturiert	A 2	250 - 350 g/m ²
strukturiert	B 1	320 - 380 g/m ²

Allgemeine Hinweise

Lagerung:

Mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

Zusammensetzung:

Polymerdispersionen, modifizierte Harze, Konservierungsmittel, mineralische Füllstoffe, Additive und Wasser

GISCODE:

D1 - lösemittelfrei

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Lösemittelfrei nach TRGS 610. Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich empfohlen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung/Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste an der Luft aushärten lassen und als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen.

Enthält Bronopol. Enthält 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Informationen für Allergiker erhalten Sie unter der Rufnummer: 040 54004-0.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

