

Boden Parkett-Kleber

Produktbeschreibung:

Nachhaltiger, wasserfreier, harter und schubfester Boden Parkett-Kleber für alle gängigen Parkettarten. Geeignet auf ebenen, saugfähigen und gespachtelten Untergründen. Nur im Innenbereich.

Eigenschaften:

- ohne weichmachende Inhaltsstoffe
- schubfest
- harte Klebstoffriebe nach ISO 17 178

Packungsgröße:

16 kg

Untergrundvorbereitung:

DIN 18 356 beachten. Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, rissefrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Untergrund gründlich absaugen und mit MEGAgrün 235 Boden Universal-Grund entsprechend der Saugfähigkeit des Untergrundes einstellen und vorstreichen sowie mit MEGAgrün 658 Boden Universal-Spachtel spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.

Verarbeitung:

1. Klebstoff vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen. Anschließend Klebstoff mit geeignetem Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Gewünschte Klebstoffmenge auf den Boden bringen. Nur so viel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit mit guter Benetzung auf der Rückseite belegt werden kann.
2. Parkettelemente mit leichter Schiebebewegung in das Klebstoffbett einlegen und gut andrücken. Auf vollflächige Benetzung der Parketrückseite achten.
3. Frische Klebstoffreste sofort mit Reinigungstüchern entfernen.

Technische Daten

Einlegezeit: 30 - 40 Minuten*
 Belastbar: nach ca. 12 Stunden*
 Schleifen: nach 24 Stunden*
 *bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter 15 °C

Relative Luftfeuchte:

Nicht über 75 %

Verbrauch:

1.000 - 1.200 g/m², Zahnung B 11, B 3

Allgemeine Hinweise

Lagerung:

Mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Zusammensetzung:

Silanterminierte Präpolymere, mineralische Füllstoffe, Additive

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Lösemittelfreier, methoxysilanhaltiger Klebstoff. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Beim Abbindeprozess kommt es zur Abspaltung von Methanol. Während und nach der Verarbeitung/Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Intensives Lüften nach der Bodenverlegung für mehrere Tage. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste an der Luft aushärten lassen und als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen. Frei von Konservierungsmitteln.

GISCODE:

RS 10

Lösemittelfrei nach:

TRGS 610, methoxysilanhaltig

Informationen für Allergiker erhalten Sie unter der Rufnummer: 040 54004-0.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

