

## PD 2G 18.0-EC C

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V

Numer zamówienia 491233

GTIN 4030293221185



- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- + Szybkomocujący uchwyt wiertarski w wersji metalowej z pierścieniem łożyska oporowego i funkcją Auto-Lock
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18,0 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



### Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	24 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 9600 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 37000 obr./min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	212 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg

### Wposażenie podstawowe

- 1 Dodatkowa rękojeść (428698)
- 1 Mocowanie do paska (430714)
- 1 Uchwyt bitów (453994)
- 1 Pojemnik na bity (430862)