

ODE 2-100 EC

Kompaktowa szlifierka typu delta z regulacją prędkości obrotowej

Numer zamówienia 468916

GTIN 4030293209770



- + Lekka, kompaktowa szlifierka typu delta do trzymania jedną ręką, wyjątkowo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu, zapewniająca pracę bez zmęczenia i nadmiernego obciążania stawów
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 4 krokach, stabilizacja prędkości z zastosowaniem prądnicy tachometrycznej, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu
- + Regulowana elektronicznie prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- + Tarcza szlifierska na rzep z systemem 10 otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednia do wszystkich standardowych materiałów ściernych
- + Przełącznik sygnału elektrycznego do prostej i bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega obracaniu się tarczy szlifierskiej po wyłączeniu urządzenia
- + Wyposażona w hamulec tarczowy, dzięki temu na obrabianym materiale nie pozostają niepożądane ślady i kosztowne poprawki nie są już konieczne
- + Efektywne odsysanie pyłu poprzez zintegrowane samoodsysanie zapewniające bezpyłową pracę z filtrami
- + Możliwość przyłączenia do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, np.: antystatyczny wąż SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Odporny na uszkodzenia mikrofiltr z wymienną wkładką PES umożliwia łatwe usuwanie pyłu lub oczyszczenie filtra i gwarantuje długi okres użytkowania
- + Idealna do prac z uniesionymi rękami



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Skok	2,0 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Szerokość płytki szlifierskiej	100 mm
Długość płytki szlifierskiej	150 mm
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	156 x 90 x 121 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Talerz szlifierski Delta na rzep (468991)
- 1 Mikrofiltr PES (486833)