



## EKA 5000/V

EKA 5000/V ist ein Schleifmittel für den universellen Einsatz im Hand- und leichten Maschinenschliff. Die Beschichtung mit Stearat ab Korn 80 verhindert ein schnelles Zusetzen und erzielt eine sauber ausgeschliffene Fläche. EKA 5000/V ist besonders für harte und zähe Werkstoffe geeignet und bewirkt dort einen sehr aggressiven Schliff mit hohen Zeitspanvolumen. Der neuartige Klettbelag verhindert hohe Vibrationen beim Schleifen und schützt den Schleifteller vor vorzeitiger Abnutzung.

### ANWENDUNG

Holz und Holzwerkstoffe  
Lacke und Beschichtungen  
Verbundwerkstoffe  
Grundierungen  
Verbundwerkstoffe

### TECHNISCHE DATEN

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Unterlage:   | C/D-Papier                      |
| Bindemittel: | Vollkunstharzbindung            |
| Korn:        | Spezialkorund                   |
| Streuung:    | halboffen                       |
| Kornreihe:   | P60 - P320, P400 - P800         |
| Spezial:     | Stearatbeschichtung ab P80-P800 |

### EIGENSCHAFTEN

|                      |      |
|----------------------|------|
| Schärfe:             | hoch |
| Standzeit:           | hoch |
| Oberflächenqualität: | fein |
| Flexibilität:        | hoch |
| Nassschliff:         | Nein |

### LIEFERBARE FORMEN



Rollen



Bögen/Streifen  
(mit und ohne  
Klettbelag)



Klettscheiben