

# Универсальная краска для грунтовки

## Описание продукта:

Универсальное грунтовочное покрытие на основе дисперсий и силикатов для окрашенных и оштукатуренных поверхностей.

## Предназначение:

Для наружных и внутренних работ. На всех обычных минеральных основаниях (штукатурки, бетон, кирпичная кладка). Минеральные и органические основания с несущей способностью.

## Свойства:

- атмосферостойкая согласно правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С DIN 18 363
- хорошо упрочняет
- высокодисперсионная
- водорастворимая
- благодаря специальному пигментированию обеспечивает не только определенную укрывистость, но и, помимо этого, хорошо сцепляющуюся и удерживающую окрашиваемую поверхность
- подходит для предварительной шпательной обработки на необработанных основаниях под штукатурку

Благодаря микромолекулярной структуре связующего вещества обеспечивается хорошая глубина проникновения в поры штукатурки.

## Основа связующего вещества:

Специальное связующее вещество

## Удел. вес:

Прибл. 1,6 кг/л

## Степень глянца:

Матовая

## Цветовой тон:

Белый

## Размер упаковки:

20 кг

## Нанесение:

Материал можно наносить кистью или валиком. Грунтовочные покрытия рекомендуется наносить кистями с полудлинным пучком, втирая материал в основание. Сильновпитывающие основания требуют немного большего разбавления водой, притом что MEGA 251 Универсальная краска для грунтовки в любом случае должна разбавляться водой, так как является концентратом.

## Поверхность:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обладающей несущей способностью. Следует соблюдать директивы по правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. 3. Подходит для всех минеральных и на основе синтетических смол, слабовпитывающих поверхностей при наружных и внутренних работах.

## Система покрытия:

Предварительно надлежащим образом обработать основание. Удалить разделяющие вещества и отслоившиеся участки. Разбавить материал в соотношении 2 части краски:1 часть воды. Время сушки грунтовочного слоя должно составлять не менее 12 часов. Возм. брызги краски немедленно смыть достаточным количеством воды. Защитить глаза и чувствительную кожу.

## Технические характеристики

### Разведение:

Водой 2 : 1 (2 об. ч. - краска для грунтовки + 1 об. ч. - вода)

### Сушка:

При 20 °C и 65 % отн. влажности воздуха пригодна для окраски прибл. через 24 часа.

### Расход: (смесь 2 : 1)

Гладкая штукатурка:

прибл. 0,2 кг/м<sup>2</sup>

Среднезернистая штукатурка:

прибл. 0,3 кг/м<sup>2</sup>

Крупнозернистая штукатурка:

прибл. 0,45 кг/м<sup>2</sup>

В зависимости от впитывающей способности основания, расход сильно изменяется. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

## Общие указания

### Температура нанесения:

Не ниже + 5 °C для воздуха и поверхности.

### Особые указания:

Не наносить под прямым солнечным излучением или на очень горячие основания. Возм. брызги краски немедленно смыть достаточным количеством воды.

### Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте.

## Декларация составных веществ:

Диоксид титана, наполнители и добавки, полиакрилатная дисперсия, калийное растворимое стекло

## Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Жидкие остатки материалов могут утилизироваться как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материалов - как строительные отходы или как бытовой мусор.

## ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/h

30 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

## Маркировочный код GISCODE:

BSW40

## Соблюдать паспорт безопасности!

