



tesa® Professional 4352

Produkt Information



tesa® 4352 Allround Mask – das Universal-Abdeckband für scharfe Farbkanten

Produktmerkmale

- Ideal für hochwertige Abdekarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Glatter Papierträger, der scharfe Farbkanten garantiert
- Bis zu einem Monat rückstandsfrei entfernbar (im Innenbereich) und bis zu zwei Wochen (im Außenbereich) – ohne Kleberückstände
- Passt sich gut an verschiedene glatte und leicht strukturierte Untergründe an
- Geeignet für alle Farben, Lasuren und Lacke
- Bequem in der Anwendung und reißfest

Produktbeschreibung

tesa® 4352 Allround Mask ist ein hochwertiges Abdeckband für Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich. Durch die Kombination von hervorragenden Klebeeigenschaften und einem glatten Papierträger sorgt dieses Band für scharfe Farbkanten ohne Farbunterläufer. Es ist von Hand abreißbar, haftet gut auf einer Vielzahl von Untergründen und lässt sich bis zu einem Monat im Innenbereich und bis zu zwei Wochen im Außenbereich rückstandsfrei entfernen. Erzielen Sie mit tesa® 4352 Allround Mask beste Ergebnisse und beeindrucken Sie Ihre Kunden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | glatter Papierträger | • Dicke | 120 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | |
|-------------|---------|
| • Reißkraft | 37 N/cm |
|-------------|---------|



tesa® Professional 4352

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=04352>