

TEKNİK BİLGİLER

ParkettCare MAT



Mat cilalanmış zeminler için bakım ve koruma

Dispersiyon bakım malzemesi. Cilalanmış zeminleri korumak için. Cilalanmış zeminleri, bir bakım katmanı aracılığıyla ince çiziklere ve kullanım izlerine karşı korur. Erken aşınmayı önler ve yüzeyin ömrünü artırır.

- Zeminleri değer ve görünüm anlamında korur
- Cila filmini aşınmaya karşı uzun süre korur
- Cilalanmış hazır parkeler için sınırsız şekilde kullanılabilir
- Önde gelen hazır parke üreticileri tarafından önerilmektedir
- Güvenli ve kolay uygulama süresi

Kullanım alanı:

Mat ve ekstra mat cilalı parke ve ahşap zeminlerin bakımı için uygundur. UV boyalı yüzeyler için de optimum çözüm.

Ürün verileri

Ürün No.
10011



1l
5l



12
4



480
128

pH değeri

8,4

İçerik maddeleri

Su, polimerler, suda çözünen solventler, balmumlar, noniyonik tensitler, koruyucu maddeler

Depolama ve taşıma

24 ay depoda stabil muhafaza edilir, bidon etiketine dikkat edin. ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.

GISCODE

GE10

Uygulama talimatları

- Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin, ardından yüzeyi LOBA CleanFix veya Cleaner ile nemli bir şekilde silin. Sıkıca yapışmış kirlere ve eski bakım malzemesi artıkları, önceden LOBA CareRemover ile bir temel temizlik işlemi yapılarak temizlenmelidir. Bunun için de lütfen ilgili ürünlerin teknik bilgilerine dikkat edin.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İnceltici

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

17/04/2023



Uygulama talimatları

Uygulama aletleri / malzeme tüketimi

LOBA saplı temizleme mopu, büyük alanlarda uygun yassı silme mopuyla / $30-40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4\text{l}/100 \text{ m}^2$

Kuruma süresi

- 1-2 saat sonra üzerinde yürünebilir.
- 12 saat sonra tam yüklenme ve kapatma.

Uygulama:

Malzeme, zemine bölümler halinde dökülür ve ardından eşit bir kat halinde uygulanır. Uygulama aletini, zemine mümkün olduğunca düz bir şekilde bırakın ve kaldırmayın, baskı uygulamadan çalışın. Odanın bir tarafından başlayın ve sonra duvardan duvara, çıkış kapısının bulunduğu odanın karşı tarafına doğru ilerleyerek çalışın. Bir odanın komple bakımı yapılmalıdır. Kuruma sırasında zemin üzerinde asla tekrar çalışmayın, bu durum şerit oluşumuna neden olabilir.

Temel temizlik

Ürün, LOBA CareRemover ile yapılan bir temel temizlikle çıkarılabilir, ayrıntılar için ürünle ilgili teknik bilgilere bakın.

Önemli notlar

Bu bölümde sunulan çok sayıda endüstriyel kaplamalı yüzey ve cila kalitesi nedeniyle, kaplama üreticisinin bakım bilgilerine dikkat edilmesini öneriyoruz; şüphe durumunda kaplama üreticisine veya LOBA-Anwendungstechnik'e danışın. Buna alternatif olarak örnek yüzeylerin kendisinde de uygunluk durumu test edilebilir.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava ceyhanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.

