

TEKNİK BİLGİLER

ProColor ÇEŞİTLİ RENKLER



İzsiz renklendirme

Parke zeminler için solvent bazlı renklendirme. İklım koşullarından bağımsız olarak güvenli ve izsiz bir şekilde kurur ve bu sayede LOBA sıvı cilalar üzerine sorunsuz bir şekilde uygulanabilir.

- Çok çeşitli tasarım olanakları
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Tüm Çeşitleri kendi aralarında karıştırılabilir
- Farklı kombinasyonlar mümkündür

Kullanım alanı:

Parke ve ahşap zeminlerin profesyonelce boyanması için. Tercihen kalın gözenekli yapraklı ağaçlar (meşe, dişbudak için uygundur).



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122

Ürün verileri

Ürün No.

11012



750ml



12



432

Tüm renkler 100 ml'lik örnek dozlar halinde de mevcuttur.

Katı cisim

5 ±2%

Depolama ve taşıma

18 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. Dondan etkilenmez.

GISCODE

G1



TEKNİK BİLGİLER

ProColor ÇEŞİTLİ RENKLER



Ürün verileri



Renk garantisi verilmez

Uygulama talimatları

- Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, zımpara tozu ve diğer kirlere arındırılmış olmalıdır.
- +15°C ila + 25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %75 bağıl nem, +18°C - + 25°C malzeme sıcaklıkları, maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.
- Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate alınmalıdır.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovaşını kullanın.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Kullanılan ahşabın kendi rengi, yapısı ve gözenekliliği, zımpara görünümünün temizliği, elde edilecek renk tonunu çok ciddi şekilde etkiler. Kendi kendinize test etmeniz için orijinal ağaç üzerinde derhal şantiyeye uygun zımparalama tekniği deneme yapmanızı ve gerekiyorsa iş sahibinden onay almak için renk tonu numunesi almanızı öneriyoruz.
- LOBA "Parke zeminlerin renklendirilmesi zımparalama talimatı"na dikkat edilmelidir.
- Renk seçeneklerini kullanmadan önce, elde edilebilen renk tonlarını ve görsel toplam etkiyi değerlendirmek için deneme olarak sürme işlemleri gerçekleştirmenizi öneriyoruz. Renk tonları kendi aralarında karıştırılabilir. Rengi açmak veya kapatma gücünü azaltmak için şeffaf çeşitleri karıştırılabilir. Homojen bir boya görünümü için pigment doyumu gerekir, bu nedenle inceltme maksimum üç rensiz ölçü ve bir renkli ölçü ile gerçekleştirilmelidir.
- Büyük yüzeyler için birden fazla kaba ihtiyaç duyulursa, toplam miktar çalışma başlangıcından önce bir çalışma kabında karıştırılmalıdır.
- Islatılmış yüzeylerde, pigmentlerin ahşaba derin bir şekilde nüfuz etmesi nedeniyle, yüzeyin daha sonra orijinal duruma dönmesi mümkün değildir.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İnceltici

Renk tonunu açmak veya kapatma gücünü azaltmak için şeffaf tiple karıştırın. Bir renkli ölçüye maks. 3 şeffaf ölçü.

17/04/2023



TEKNİK BİLGİLER

ProColor ÇEŞİTLİ RENKLER



Uygulama talimatları

Uygulama aletleri / malzeme tüketimi

LOBA geniş spatula / yaklaşık 30-50 ml/m² (20-33 m²/l veya 15-20 m²/kap) veya

LOBA Yağ rulosu mikro elyaf 60-80 kullanın (ruloyla sürmeyin) / yaklaşık 30-50 ml/m² (20-33 m²/l veya 15-20 m²/kap), zeminin emiciliğine bağlı olarak. Islatılmış yüzeylerde tüketim, iki katı miktara kadar artar.

LOBA bej özel ped ile eşitleme.

Rengi yoğunlaştırmak için önceden ıslatmak mümkündür. Bunun için aşağıda belirtilen teknik öneriler ve püf noktalarımıza mutlaka dikkat edin: "Ahşap zeminleri ıslatma ve ProColor ile renklendirme".

Kuruma süresi

- En erken 12 saat sonra üzerine cila uygulanabilir.

Üzerine cila uygulamak için uygun cila:

Yoğun kullanıma kadar:

- EasyFinish.
- Viva.

Çok yoğun kullanıma kadar:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra ^{A.T.}
- Rush.



Uygulama talimatları

Derzleri doldurma:

DİKKAT!! Her derz dolgu macunu uygun değildir. Sorun oluşmasını önlemek için LOBA EasyFill, VivaFill veya alternatif olarak LOBA derz dolgu solüsyonunun kullanılmasını öneriyoruz.

Parke ve ahşap zeminler için uygulama:

(meşede ve diğer tanen içeren ahşaplarda beyaz dışındaki tüm renk tonları):

- Zemini özenli bir şekilde zımparalayın, ("Zımparalama talimatı: Parke zeminlerin renklendirilmesi" başlıklı LOBA bilgi formuna dikkat edin).
- ProColor'u bölümler halinde uygulayın.
- Fazlalığı, eşit bir yüzey oluşana kadar ped ile alın (LOBATOOL beş özel ped). (Her 10m² için bir ped diski öngörün).
- Kuruma 12 saat.
- LOBA sıvı cilayı üç kat olarak ruloyla sürün.

Meşe ve tanen içeren diğer ahşaplarda beyaz ProColor:

- Zemini özenli bir şekilde zımparalayın, ("Zımparalama talimatı: Parke zeminlerin renklendirilmesi" başlıklı LOBA bilgi formuna dikkat edin).
- ProColor'u bölümler halinde uygulayın.
- Fazlalığı, eşit bir yüzey oluşana kadar ped ile alın (LOBATOOL beş özel ped). (Her 10m² için bir ped diski öngörün).
- Kuruma 12 saat.
- Ruloyla LOBA PrimaSeal Plus sürün.
- Kuruma yaklaşık 2 saat.
- LOBA sıvı cilayı ruloyla iki kat şeklinde sürün.

Önemli notlar

Derzli eski zeminlerde, spatulaya alternatif şekilde silecek olarak LOBA mikro elyaf yağ rulosu 60-80 kullanın (ruloyla sürmeyin).

Genel notlar



TEKNİK BİLGİLER

ProColor ÇEŞİTLİ RENKLER



Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava ceryanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Güvenlik uygulamaları: Güçlü solvent içeren ürünlerin işlenmesi ve kurutulması sırasında alev alıcı solvent buharları oluşur. Bu nedenle tehlike bölgesinde ateş, çıplak ışık, kaynak yapmak, sigara içmek, vb. yasaktır. Çalışma ve depolama mekanlarını iyi havalandırın. Çalışma mekanlarındaki ve yan mekanlardaki elektrikli cihazlar, çalışmalar başlarken soğuyacak şekilde zamanında kapatılmalıdır. Elektrik sistemlerindeki de dahil olmak üzere her türlü kıvılcım oluşumundan kaçınılmalıdır. Malzeme haznelerini sızdırmayacak şekilde kapalı tutun. Solvente duyarlı parçaları, bitkileri ve hayvanları (akvaryumlar) solvent buharlarının etki alanından uzaklaştırın.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

17/04/2023

