

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SanitaryCleaner



Высококонцентрированный очиститель с содержанием кислоты. Растворяет жир, масло, загрязнения, известковые отложения, ржавчину и мочевого камень.

- Растворяет жир, известковые отложения, мочевого камень, ржавчину, масло и загрязнения любого вида
- Низкий расход, экономичность в использовании
- Удаляет стойкие загрязнения

Область применения:

Предназначен для очистки поверхностей, стойких к кислотам и воде, таких как облицовочная и кафельная плитка, раковины, туалеты, писсуары, ванны, душевые кабины, арматура, а также керамические покрытия в бассейнах. Не предназначен для эмали и известковых пород, напр., мрамора.

Характеристики продуктов

Арт. №
10080

1 л	12	480
10 л	-	60

pH-значение

1,0

Состав

< 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, ароматизирующие добавки, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.

GISCODE

GS80

Указания по нанесению

- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители

Вода.

Инструмент для нанесения / Расход материала

Салфетка или губка / добавить ок. 50-100 мл к 10 л воды. При сильном загрязнении возможна более высокая дозировка. Данного раствора достаточно для очистки 100 м².



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SanitaryCleaner



Указания по нанесению

Применение:

Чистящий концентрат смешать с водой, при сильных загрязнениях дозировка концентрата может быть более высокой. Протереть поверхность очищающим раствором с помощью подходящего инструмента для очистки. Для защиты швов их необходимо предварительно смочить водой. После непродолжительного времени воздействия промыть чистой водой. Хромированные предметы необходимо вытирать насухо.

Важные указания

Не использовать для камня с содержанием извести, алюминия и лакированных поверхностей. В проблемных случаях необходимо проверить действие продукта на незаметном участке поверхности.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.

