

Isolierspray

Produktbeschreibung:

Geruchsneutrales und hochpigmentiertes Isolier- und Sperrgrundspray mit Bioethanol für innen und außen.

Anwendung:

Als schnelltrocknender Isolier- und Sperrgrund direkt auf Beton, Zement, Mörtel, Holz, Altanstrichen und Tapeten. Styropor wird nicht angelöst. MEGAgrün 008 Isolierspray kann mit Dispersionsfarben und wasserbasierten Acryllacken überarbeitet werden.

Eigenschaften:

- weiß pigmentiert
- schnelltrocknend
- geruchsneutral
- matt
- vergilbt nicht

Verhindert das Durchbluten von hartnäckigen Nikotin-, Teer-, Ruß- und Rostflecken sowie Graffiti und Wasserrändern.

Farbton:

Weiß

Packungsgröße:

500 ml/Dose

Verarbeitung:

Die Kappe der Spraydose entfernen. Vor Gebrauch die Dose gründlich schütteln, bis sich die Mischkugel hörbar bewegt. Darüber hinaus mindestens noch 1 – 2 Minuten und auch während der Verarbeitung schütteln. Den Inhalt aus ca. 25 cm Entfernung im Kreuzgang aufsprühen, um Läufer und Gardinen zu vermeiden. Im Abstand von einigen Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen, um die maximale Isolierwirkung zu erreichen. Nach Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil 2 – 3 Sekunden leer sprühen.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter + 8 °C und nicht über + 30 °C verarbeiten.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Verunreinigungen wie Fett, Öl oder Schmutz mit geeigneten Mitteln so weit wie möglich entfernen.

Verbrauch:

Ca. 2 m² je Sprühdose bei 30 µm Schichtdicke

Trocknung:

Bei + 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte,
Klebfrei: nach ca. 5 Minuten
Überarbeitbar: nach ca. 30 Minuten
Durchgehärtet: nach ca. 24 Stunden

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.
Ideale Temperatur: 10 – 30 °C
Lagerstabil: 3 Jahre ab Fertigungsdatum im original verschlossenen Gebinde. Anbruchgebilde gut verschlossen aufbewahren und kurzfristig verbrauchen.

Entsorgungshinweise:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Handschuhe: Viton®, PTFE-Schutzbrille mit Seitenblenden.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Treibgas:

Dimethylether

Sicherheitsdatenblatt beachten!

