

Spray izolujący

Opis produktu:

Bezwonny i mocno napigmentowany bazowy spray izolujący i barierowy z bioetanolem do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:

Jako szybko schnący podkład izolacyjny i barierowy do bezpośredniego stosowania na betonie, cemencie, zaprawie, drewnie, starym lakierze i tapetach. Produkt nie rozpuszcza styropianu. Spray izolujący MEGAgrün 008 Isolierpray można pokrywać farbami emulsyjnymi, farbami na bazie żywic akrylowych i alkidowych (jednoskładnikowych).

Właściwości:

- pigmentowany na biało
- szybko schnący

- bezwonny
- matowy
- nie żółknie

Zapobiega przedostawaniu się uporczywych plam z nikotyny, smoły, sadzy i rdzy, a także graffiti i śladów po wodzie.

Odcień kolorystyczny:

Biały

Wielkość opakowania:

500 ml/puszka

Stosowanie:

Zdjąć nakrętkę z puszkki ze sprayem. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć puszką do momentu usłyszenia wyraźnego ruchu kulki miksującej. Dodatkowo wstrząsać przez co najmniej 1 - 2 minuty, a także w trakcie przetwarzania. Spryskać zawartość z odległości ok. 25 cm metodą „na krzyż”, aby uniknąć kontaktu z chodnikami i zasłonami. Natryskować kilka cienkich warstw w odstępach kilku minut, w celu uzyskania maksymalnego efektu izolacyjnego. Po użyciu odwrócić puszkę do góry nogami i opróżnić zawór, przyskając przez 2 - 3 sekundy.

Temperatura stosowania:

Nie przetwarzać poniżej + 8 °C i powyżej + 30 °C.

Podłoże:

Podłoże musi być czyste, suche i nośne. W miarę możliwości usunąć zanieczyszczenia, takie jak tłuszcz, olej lub brud, za pomocą odpowiednich środków.

Zużycie:

Ok. 2 m² na puszkę sprayu przy grubości warstwy 30 µm

Schnięcie:

W temperaturze + 20 °C i przy 50 % wilgotności względnej.

Brak lepkości: po ok. 5 min.
Możliwość dalszej obróbki: po ok. 30 min.
Pełne utwardzenie: po ok. 24 godz.

Przechowywanie:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Idealna temperatura: 10 - 30 °C
Trwałość składowania: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 3 lata. Otwarte pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Zużyć zawartość w krótkim czasie od otwarcia.

Wskazówki dotyczące utylizacji:

Przekazywać do recyklingu tylko całkowicie puste pojemniki. Pojemniki z resztkami farb oddać do punktu zbiórki starych farb.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem, ani innymi źródłami zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. Nosić rękawice ochronne i ochronę oczu/twarzy. Rękawice: Viton®, okulary ochronne z PTFE z panelami bocznymi.

DZIAŁANIE W PRZYPADKU STYCZNOŚCI Z OCZAMI:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować przepłukiwanie. Chronić przed światłem słonecznym. Nie narażać na działanie temperatur powyżej 50 °C/122 °F. Bez odpowiedniej wentylacji możliwe jest powstawanie mieszanin wybuchowych.

Gaz wytłaczający:

Eter dimetylowy

Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!

