

Megamur Style первичная очистка

Описание продукта:

Дополнительный прозрачный защитный слой на основе полимерного воска в системе шпатлевания MEGA 680 Megamur Style Стены и пол. Обработанная поверхность становится более легкой в уходе и получает благородный вид поверхности.

Предназначение:

В качестве защитного слоя против преждевременного загрязнения недавно сформированных поверхностей. Устойчивость (к примеру, против преждевременных следов износа) существенно улучшается. MEGA 684 Megamur Style Первичная очистка должна наноситься перед окраской помещений.

Свойства:

- прозрачность стекла
- благородный вид поверхности
- легкая очистка
- увеличивает долговечность заделки

Внимание:

MEGA 684 Megamur Style первичная очистка можно наносить уже через 16 - 24 часа после заделки

Основа материала:

Полимерный воск

Удел. вес:

Прибл. 1,02 г/см³

Значение pH:

Прибл. 8,5

Цветовой тон:

Сырой = молочный
Сухой = прозрачный

Размер упаковки:

1 л

Расход:

Прибл. 1 л/60м²

Сушка:

Пригодность для ходьбы через 2 - 3 часа
Способность нести нагрузку через прибл. 12 часов

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем месте. В оригинальной закрытой емкости стабильность хранения в течение 12 месяцев.

Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства.

Код продукта:

Ö20

Указания по безопасности:

В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. В случае вдыхания/проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать паспорт безопасности.

Соблюдать паспорт безопасности и руководство по нанесению!

