

# Изолирующий спрей

## Описание продукта:

Изолирующий и защитный грунтовочный состав с нейтральным запахом и высоким содержанием пигментов с биоэтанолом для внутренних и наружных работ.

## Предназначение:

Как быстросохнущая изолирующая и защитная грунтовка непосредственно по бетону, цементу, строительному раствору, дереву, старым покрытиям и обоям. Пенополистирол не размягчается. MEGAgrün 008 Изолирующий спрей можно окрашивать дисперсионными красками, акриловыми красками и алкидными лаковыми красками (однокомпонентными).

## Свойства:

- белый пигментированный
- быстросохнущий
- не имеет запаха
- матовый
- не желтеет

Предотвращает проступание застарелых пятен никотина, смолы, сажи и ржавчины, а также граффити и водяных разводов.

## Цветовой тон:

Белый

## Размер упаковки:

500 мл/баллон

## Нанесение:

Снять защитный колпачок с аэрозольного баллона. Перел применением энергично встряхнуть баллон до появления звука перекатывающихся шариков для перемешивания. После этого продолжить встряхивание еще как минимум в течение 1 - 2 минут, а также периодически встряхивать во время окрашивания. Содержимое наносить с расстояния прибл. 25 см перекрестным способом, чтобы предотвратить потеки и подтеки. С промежутками в несколько минут нанести множество тонких слоев для достижения максимального изолирующего эффекта. После использования перевернуть баллон и продуть клапан 2 - 3 секунды вхолостую.

## Температура нанесения:

Не наносить при температуре ниже + 8 °C и выше + 30 °C.

## Основание:

Поверхность должна быть сухой, чистой и обладающей несущей способностью. Загрязнения такие как жир, масло или грязь удалить с помощью подходящих средств по максимуму.

## Расход:

Прибл. 2 м<sup>2</sup> на аэрозольный баллон при толщине слоя 30 мкм

## Сушка:

При + 20 °C и 50 % отн. влажности воздуха:  
Неклекий: прибл. через 5 минут  
Нанесение следующего слоя: через прибл. 30 минут  
Полностью отвержденный: спустя прибл. 24 часа.

## Хранение:

Хранить в прохладном и сухом месте. Идеальная температура: 10 - 30 °C  
Сохраняет стабильность при хранении: в течение 3 лет с даты изготовления в оригинальной закрытой упаковке. Вскрытую упаковку хранить в тщательно закрытом виде и использовать как можно быстрее.

## Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только полностью пустые упаковки. Сдать банку с остатками в пункт приема для старых лаков/красок.

## Указания по безопасности:

Легко воспламеняющийся аэрозоль. Баллон находится под давлением. При нагревании возможен взрыв. Вызывает сильное раздражение глаз. При обращении к врачу держите наготове упаковку или этикетку. Держать в месте, недоступном для детей. Беречь от жары, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Не распылять на открытое пламя или другие источники воспламенения. Не протыкать и не сжигать, даже после использования. После применения тщательно вымыть руки. Носите защитные перчатки и средства защиты глаз/средства защиты лица. Перчатки: Viton®, ПТФЭ-защитные очки с боковыми щитками.

## ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:

Осторожно промывать водой в течение нескольких минут. При возможности, снять имеющиеся контактные линзы. Продолжить промывание. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур свыше 50 °C/122 °F. При отсутствии надлежащей вентиляции возможно образование взрывоопасных смесей.

## Пропеллент:

диметиловый эфир.

## Соблюдать паспорт безопасности!

