

İzolasyon spreyi

Ürün tanımı:

Kapalı ve açık alan için nötr kokulu ve yüksek pigmentli izolasyon ve izole edici astar sprey biyoetanol ile.

Uygulama:

Hızlı kuruyan izolasyon ve izole edici astar olarak doğrudan beton, çimento, harç, ahşap, eski katlar ve duvar kâğıtları üzerine. Polistiren çözülüyor. MEGAgrün 008 izolasyon spreyi, dispersiyon boyalar, akrilik ve alkid reçine boyalar (tek bileşenli) ile üzerine işlenebilir.

Özellikleri:

- beyaz pigmentli
- hızlı kurur
- kokusuz
- mat
- sararmaz

İnatçı nikotin, katran, is ve pas lekeleri ve su kenarlarında grafiti oluşumlarını önlemektedir.

Renk tonu:

Beyaz

Paket boyutu:

500 ml/kutu

İşleme:

Sprey kutusunun kapağını çıkarın. Kullanım öncesi, karıştırma bilyesinin hareket sesini duyana kadar kutuyu iyice çalkalayın. Bunun dışında işleme sırasında da en az 1 - 2 dakika daha çalkalayın. İçeriği, yakl. 25 cm mesafeden çapraz şekilde püskürtün ve böylece örtü ve damlaları önleyin. Maksimum izolasyon etkisini elde etmek için birkaç dakikalık aralıklarda birçok ince katman püskürtün. Kullanım sonrası kutuyu çevirin ve valfi 2 - 3 saniye boyunca püskürterek boşaltın.

İşleme sıcaklığı:

+ 8 °C'nin altında ve + 30 °C'nin üzerinde işlemeyin.

Zemin:

Zemin temiz, kuru ve taşıyabilir olmalıdır. Gres, yağ veya kir gibi kirlenmeleri uygun malzemelerle mümkün olduğu kadar ortadan kaldırın.

Tüketim:

Yakl. 30 µm katman kalınlığında sprey kutusu başı 2 m²

Kuruma:

+ 20 °C ve %50 bağıl nemde:
Yapışmazlık: yakl. 5 dakika sonra
Üzeri işlenebilir: yakl. 30 dakika sonra
Sertleşme: yakl. 24 saat sonra

Depolama:

Serin ve kuru depolayın.
İdeal sıcaklık: 10–30 °C
Raf ömrü: orijinal kapalı kutuda üretim tarihi itibarıyla 3 yıl. Açılmış ambalajları iyice kapatılmış bir şekilde muhafaza edin ve kısa sürede tüketin.

Bertaraf notları:

Sadece tamamıyla artıksız kutuları geri dönüşüme verin. Artıklı kutuları, eski boya toplama yerine teslim edin.

Tehlike ve güvenlik notları:

Aşırı derecede alevlenir aerosol. Kap, basınç altındadır. Isındığında çatlayabilir. Ağır göz tahrişine neden olmaktadır. Hekime başvurunuz gerektiğinde ambalajı ve işaretleme etiketi yanınızda bulundurun. Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Tütün ürünleri tüketmeyin. Açık alevin veya diğer ateşleme kaynaklarının üzerine püskürtmeyin. Delmeyin ve yakmayın, kullanım sonrası dahi. Kullanım sonrası ellerinizi iyice yıkayın. Koruyucu eldivenler ve göz koruması/yüz koruması kullanın. Eldivenler: Viton®, yan siperli PTFE koruyucu gözlük.

GÖZLERLE TEMASTA: Birkaç dakika itinayla su ile durulayın. Mümkünse ve var ise kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Güneş ışınlarına karşı koruyun. 50 °C/122 °F üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın. Yeterince havalandırma olmadığında patlama tehlikeli karışımlar mümkündür.

İtici gaz:

Dimetil eter

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

