

Parkett Basic

Produkt: **Parkett Basic LHD**
Landhausdielen

Belagsart / Konstruktion	Parkett 3-Schicht mit Klicksystem
Verlegeart	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	14,0 mm / 3,0 mm massive Deckschicht
Oberflächenvergütung	naturgeölt
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	7,66 kg / m ²
Brandverhalten	Dfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	-
Stuhlrolleneignung	-
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet* (max. 28 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,12 m ² K/W 0,16 W (m.k)
Rutschhemmung	NPD
Lieferform ca.	1.900 x 189 x 14 mm VE: 2,87 m ²

Zusatzeignungen



* Warmwasserfußbodenheizung: Wärmedurchlasswiderstand im Gesamtaufbau
max. 0,15 m² K/W.

Die Untergrundvorbereitung hat nach DIN 18365 zu erfolgen.

Hinweis: Bei der schwimmenden Verlegung von Fertigparkett bis 10 mm Stärke oder der schwimmenden Verlegung auf einer Warmwasserfußbodenheizung sowie bei stärkerer Beanspruchung ist eine zusätzliche Verleimung der stirnseitigen Nut und Feder sowie ca. 30 cm der jeweiligen Längsseite der Dielen (sog. H-Verleimung) mit D3 Wasserleim notwendig.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.



Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.