



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Drehschlagschrauber

GDS 18V-330 HC



Kompakter und leichter Drehschlagschrauber mit einstellbaren Betriebsarten für vielseitige Anwendung

Die wichtigsten Daten

| | |
|--------------------|--------|
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Drehmoment, max. | 330 Nm |
| Gewicht exkl. Akku | 1,2 kg |

Bestellnummer 0 601 9L5 002

[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/200 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/260 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/330 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2.800 U/min |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-1.200 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1.900 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-2.800 min ⁻¹ |
| Gewicht exkl. Akku | 1,2 kg |
| Drehmoment, max. | 330 Nm |
| Schlagzahl (1. Stufe) | 0-2.400 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe) | 0-3.100 bpm |
| Schlagzahl (3. Stufe) | 0-3.800 bpm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung |
| Losbrechmoment, max. | 560 Nm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 440 x 155 mm |

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 13 m/s ² |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s ² |



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Zwei Standard-Schraubbetriebsarten für vielseitige Anwendung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden
- Kraftvolles Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm
- Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/ Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle

