



Описание изделия

ERFURT-KlimaTec SR 2

Производитель

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Сырье/Производство

Системный клей ERFURT-SR 2 – это дисперсионный клей с высокими адгезионными свойствами на основе полимера поливинилацетата, разработанный специально для системы ERFURT-KlimaTec.

Характеристики

- Арт № 1001207
- Вес: ведро 18 кг

Характеристики

- Для внутренних работ
- Высокая клеящая способность
- Эластичный, легко наносится цигейковым валиком с длинным ворсом
- Возможно распыление с помощью дозатора
- Простая, быстрая и аккуратная обработка
- Оптимальная сцепляемость с основанием
- Высокая влагоустойчивость
- Высокая прочность оклеивания
- Начало затвердевания через 20 минут
- Не содержит соединений тяжелых металлов

Способ применения/Обработка

Системный клей SR 2 разработан специально для системы ERFURT-KlimaTec. Он подходит для внутренних работ на любых прочных стенах и потолках с гладкой поверхностью или неглубоким рельефом.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Удалить старые непрочные покрытия. Сильные неровности выровнять с помощью шпаклевочной массы.

Условия обработки

Расход в зависимости от основания и толщины слоя 0,3–0,5 кг/м². Температура обработки не ниже +10 °С. Время затвердевания при нормальных температурных условиях и влажности составляет около 20 минут.

Оклеивание



Системный клей ERFURT-SR 2 наносится на основание валиком с длинным ворсом равномерным толстым слоем на ширину 1-2 полотен.



Настенное покрытие накладывается на покрытое клеем основание и разглаживается обойным шпателем до равномерного распределения клея и образования гладкой поверхности.

Высыхание

При 20 °С и 65 % относительной влажности воздуха через 6-12 часов поверхность можно окрашивать. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Чистка инструментов

Вымыть водой сразу после использования.

Хранение

Емкости с системным клеем ERFURT-SR 2 хранить плотно закрытыми в прохладном месте при температуре выше нуля. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Оригинальные невскрытые упаковки можно хранить не менее двух лет.

Утилизация

Высохшие или затвердевшие остатки системного клея ERFURT-SR 2 можно утилизировать с бытовыми отходами.