

Produkt: **Lock-In Ultra**

Belagsart / Konstruktion	Vinylbelag, homogen lose verlegbar (Lock-System, sichtbar) Klasse 43
Beanspruchungsklasse	 industriell – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	10,0
Rückenausstattung / Träger	mit Lüftungskanälen (AirFlow-System)
Oberfläche	genarbt (Leder-Optik)*
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.100 g / Stk.
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	-
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	-
Rutschhemmung	R10
Lichtechtheit	> Stufe 5
Resteindruck	< 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	gut
<u>Lieferform:</u>	
Fliesen ca.	510,5 x 510,5 x 10 mm
Rampe ca.	510,5 x 145 x 10 mm VE: 8 Stk.
Rampen-Ecke ca.	145 x 145 x 10 mm VE: 16 Stk.
Zusatzeignungen	  

* weitere Oberflächen auf Anfrage erhältlich: Riffelblech-Optik, Noppen-Struktur.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

