

Nachhaltigkeitsdatenblatt

AkzoNobel

SIKKENS RUBBOL BL REZISTO MAT

Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer, strapazierfähiger und hochdeckender Mattlack

Für eine ausführliche Produktbeschreibung sowie Hinweise zur Verarbeitung beachten Sie bitte das Technische Merkblatt

Art des Werkstoffes: Spezialbeschichtungssystem auf Acrylatbasis

Inhaltstoffe

Zusammensetzung (gemäß VdL):	Acrylpolymer, anorganische Weiß- und Buntpigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, schwerflüchtige Lösemittel, Glykolether, mehrwertige Alkohole, Isothiazolinone.
VOC-EU-Grenzwert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 90 g/l VOC.
GISCODE	BSW30
Konservierungsmittel	enthalten
VOC-Gehalt	< 100 g/l VOC.

Aromatische Kohlenwasserstoffe	kein Rezepturbestandteil
Weichmachergehalt nach VdL-RL 01	kein Rezepturbestandteil
Blei, Cadmium, Chrom VI*	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe der Kategorien 1A und 1B	kein Rezepturbestandteil
PBT und vPvB-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Ozonschädigende Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe	kein Rezepturbestandteil
Einhaltung der Begrenzung von Emissionen aus der Titandioxid-Industrie nach RL 92/112/EWG bzw. 25.BImSCHV	ja

Hersteller Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2, 50829 Köln

Angaben zur Gebäudezertifizierung nach DGNB

Produktgruppe	Lacke und Lasuren
VOC	< 100 g/l
Wasserverdünnbar	ja
Kennzeichen Blauer Engel	vergleichbar
Dieses Produkt erfüllt die DGNB Qualitätsstufe	4

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Stand 09.22
Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung und in Verbindung mit den aktuellen technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt.

Akzo Nobel Deco GmbH • Am Coloneum 2 • D-50829 Köln • Tel. +49 221 4006 7906 • Fax +49 221 4006 7916

sikkens.de@akzonobel.com • www.sikkens.de

Akzo Nobel Coatings GmbH • Auberstraße 7 • A-5161 Elixhausen • Tel. +43 810 500 130 • Fax +43 662 48989-11

sikkens.at@akzonobel.com • www.sikkens.at