

Квик энд Изи Эр энд Эс 3 в 1 мультифиниш

Описание продукта:

Водорастворимое специальное покрытие с шелковистым блеском для окрашивания деталей конструкций из железа, стали, цветных металлов и жестких пластиков, а также минеральных оснований. Эффективная защита от коррозии.

Предназначение:

Для внутренних и наружных работ Универсальная, многофункциональная однокомпонентная система, грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие на полиуретановой основе. Для получения качества нанесения кистью и валиком в системе распыления Квик энд Изи с MEGA 154 Квик энд Изи спрей 3 в 1 мультифиниш. Для поверхностей, которые почти недоступны или с большими сложностями доступны при использовании краскопульта. Средство для использования для окрашивания, подходит для множества оснований, железа, стали, цветных металлов, жестких пластиков и не сохраняющей размеры или ограниченно сохраняющей размеры древесины.

Свойства:

- универсальная однокомпонентная система превосходная антикоррозийная защита; сред ство С4 согласно DIN EN ISO 12944
- оптимальная адгезия также на сложных основаниях
- превосходный розлив, отличное перекрытие кантов
- особенная стабильность к погодным условиям
- выдающаяся стабильность оттенков; согласно бюллетеню BFS № 26. Связующее вещество группы А

Связующее вещество:

акрилатная/ПУ-дисперсия

Удел. вес:

Прибл. 1,335 г/см³, в зависимости от цветового тона

Степень глянца: Шелковисто-гляцевый

Оттенки:

Широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки MEGA Mix и оттенки металлика RAL 9006 и 9007, а также оттенки Германских железных дорог.

Указание относительно оттенков металлика:

Оттенки металлика перед нанесением профильтровать через фильтр-воронку (мелкая, 190 мкм) и непрерывно и без наплывов выполнить грунтовочное, промежуточное и финишное окрашивания.

Просьба соблюдать:

Получить равномерную оптическую финишную окраску возможно только при помощи 154 Квик энд Изи спрея 3 в 1 мультифиниш.

Размер упаковки: 1 л и 2,5 л

Нанесение:

При помощи валика и кисти Перед использованием тщательно перемешать. Перед нанесением учесть условия на объекте. Не наносить при повышенной влажности воздуха, при повышенных температурах или на слишком холодные детали конструкций.

Основание:

Основания должны быть без загрязнений, без разделяющих веществ и сухими. Следует соблюдать правила выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. 3. Необработанные участки древесины покрыть MEGA 242 Протект защитной пропиткой для дерева. Старое покрытие, не обладающее несущей способностью и непригодное, удалить до древесины с несущей способностью. Прочно удерживающиеся лаки на основе алкидной смолы отшлифовать и очистить.

Грунтовочное покрытие:

1 x MEGA 159 Квик энд Изи Эр энд Эс 3 в 1 мультифиниш

Промежуточный и финишный слой:

от 1 до 2 x MEGA 159 Квик энд Изи Эр энд Эс 3 в 1 мультифиниш

Для получения средства категории С4 необходимо как минимум 3 прохода!

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению

Очистка инструментов:

После использования немедленно при помощи воды.

Расход:

Прибл. 120–150 мл/м², в зависимости от толщины наносимого слоя и глубины шероховатости основания.

Сушка:

При 23 °C и 60 % отн. влажности воздуха:

Сухой от пыли: прибл. через 1 ч.

Твердый на ощупь: прибл. через 2 - 4 ч.

Нанесение следующего слоя: прибл. через 6 - 8 ч.

Полное отверждение: через прибл. 24 ч.

Общие указания

Температура нанесения:

Не наносить при температуре ниже + 7 °C (идеальный диапазон от 10 до 25 °C). Учитывать влажность от росы и температуру на объекте. Пониженная температура и/или высокая влажность задерживают сушку и ведут к неоднородностям поверхности. Не наносить под прямым солнечным излучением.

Хранение:

В оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном месте без воздействия мороза в течение не менее 12 месяцев. Беречь от замерзания!

Состав согласно директиве VDL (Союз немецких производителей красок):

Акрилат/полиуретановая дисперсия, вода, диоксид титана, растворитель, добавки, консерванты BIT, CIT/MIT (3:1)

Особые указания:

Не предназначен для мест с продолжительным воздействием влажности в сочетании с чистящими средствами.

Указания по утилизации:

Высохшие остатки можно утилизировать как строительный мусор с кодом утилизации отходов 17 07 01 или вместе с бытовыми отходами. Жидкие остатки утилизировать согласно распоряжениям местных органов по обращению с отходами (код утилизации отходов 08 01 12).

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/i

140 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит не более 140 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW30

Указания по безопасности:

Держать в месте, недоступном для детей. Наносить только в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Просьба соблюдать соответствующий паспорт безопасности ЕС!

Содержит:

3 аминопропилтриэтоксисилан, 1,2-бензотриазол-3(2H)-он, Смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1), может вызывать аллергические реакции.

Соблюдать паспорт безопасности!

