

Аквалак изолирующая грунтовка

Описание продукта:

Адгезионная и изолирующая грунтовка на водной основе (катионная технология), которая используется для однокомпонентных покрытий на водной основе или с содержанием растворителя для наружных и внутренних работ.

Предназначение:

Для внутренних и наружных работ Нейтрализует проникающие субстанции (никотин, сажу, сухие пятна воды, компоненты древесины и др.). Может использоваться для древесины и древесных материалов (при наружных работах необработанную древесину вначале обработать MEGA 242 Протект защитной пропиткой для древесины), гипса, гипсоволокнистых и гипсовых плит, штукатурки, бетона, каменной кладки, старых вощеных покрытий с несущей способностью, керамических покрытий, цветных металлов и пластмасс после предварительного пробного окрашивания.

Свойства:

- очень хорошее сцепление
- низкий уровень напряжения
- превосходная изоляция пятен
- очень быстрое высыхание
- диффундирующая
- очень хорошее растекание
- на водной основе
- не имеет запаха
- с малым содержанием вредных веществ
- универсальное окрашивание

Основа связующего вещества:

Катионное связующее вещество на полимерной основе

Удел. вес:

Прибл. 1,41 г/мл

Степень глянца:

Шелковисто-матовая

Цветовой тон:

Белый

Размер упаковки:

2,5 л и 12,5 л

Нанесение:

При помощи кисти, валика и путем распыления (безвоздушное). Готова к использованию, перед нанесением тщательно перемешать.

Основание:

Поверхность должна быть чистой, сухой, с достаточной несущей способностью и не содержать изолирующих веществ. Все прочные покрытия очистить и хорошо отшлифовать. Отслоившиеся, непрочные старые покрытия удалить. Следует соблюдать директивы по правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. 3.

Просьба соблюдать:

Для очистки деревянных поверхностей необходимо использовать только чистящие средства с рН, равным прибл. 6,5 - 8, иначе могут пострадать изолирующие свойства катионного связующего вещества. При определенных условиях возможно появление окрашивания в коричневый цвет наружного покрытия. Рекомендуется использовать предлагаемые в продаже мягкие нейтральные очистители.

Грунтовочное покрытие:

Нанести, не разбавляя и равномерно, MEGA 053 Аквалак изолирующую грунтовку 1 х (при экстремальной нагрузке после полного высыхания нанести второй слой).

Наружное покрытие:

1 слой однокомпонентного наружного покрытия на водной основе или с содержанием растворителя.

Технические характеристики

Разведение:

Использовать в неразведенном виде. Разбавление водой очень отрицательно влияет на изолирующие свойства.

Колеровка:

Универсальными колеровочными пастами Classmix до 5 %. Использование других паст может привести к несовместимости.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть при помощи воды. Инструменты тщательно очистить перед и после применения, так как MEGA 053 Аквалак изолирующая грунтовка несовместима с другими продуктами.

Сушка:

При 20 °С и 65 % отн. влажности воздуха: На отлип: через прибл. 1 ч.
Нанесение следующего слоя: через прибл. 8 ч.
Низкие температуры и высокая влажность замедляют сушку и снижают изолирующие свойства.

Расход:

Прибл. 100 мл/м².
Укрывистость: прибл. 9 - 11 м²/л одного слоя. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Безвоздушное распыление:

Сопло: 0,019" - 0,023" дюйма
Давление: 180 - 210 бар
Угол распыления: 60 °

Общие указания

Совместимость:

Не смешивать с прочими материалами. MEGA 053 Аквалак изолирующая грунтовка несовместима с другими продуктами. Перед и после применения тщательно очистить инструменты с помощью воды.

Памятки:

Не наносить MEGA 053 Аквалак изолирующую грунтовку непосредственно на железо или сталь. Необработанную древесину при наружных работах предварительно обработать, используя MEGA 241 Протект защитную пропитку для дерева. При использовании для наружных работ обязательно защищать от влажности и как можно скорее окрасить.

Температура нанесения:

Не наносить при температуре ниже + 8 °С.

Хранение:

Как минимум 12 месяцев в хорошо закрытых емкостях. Боится замерзания.

Декларация составных веществ:

Данный продукт не содержит опасных веществ в смысле директивы 67/548/EWG.

Указания по утилизации:

Не выливать в слив или мусорный контейнер. Утилизация согласно распоряжениям местных учреждений. Высохшие остатки можно утилизировать вместе с домашними отходами.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/g
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW30

Соблюдать паспорт безопасности!

