

Силоксановая грунтовка

Описание продукта:

MEGA 205 Силоксановая грунтовка - водорастворимая, не содержащая растворителей, силоксан-гидрозольная грунтовка с гидрофобизирующим эффектом. Грунтовочное средство согл. правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363.

Предназначение:

Для наружных и внутренних работ. Для грунтования минеральных оснований. Особенно подходит для грунтования систем утепления.

Свойства:

- не содержит растворителей
- водоразбавляемая
- почти без запаха
- экологически безопасная
- способствующая адгезии
- атмосферостойкая
- гидрофобизирующая

Основа связующего вещества:

Силоксановая эмульсия/акрилат-гидрозоль в воде

Удел. вес:

Прибл. 1,028 кг/л

Степень глянца:

Матовая

Цветовой тон:

Прозрачный

Размер упаковки:

10 л

Нанесение:

Наносить кистью или щеткой Для сильно впитывающих оснований необходимо нанесение второго слоя мокрым по мокрому. Для слабо впитывающих оснований добавить до 30 % воды.

Поверхность:

Основание должно быть чистым, сухим, с несущей способностью и надлежащим образом подготовленным (см. правила выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363 разд. 2 и 3 а также бюллетени BFS, относящиеся к актуальным областям применения).

Технические характеристики

Разведение:

Водой

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть при помощи воды.

Сушка:

При сухом, теплом воздухе (DIN 50 014/ 23 °C/50 % отн. влажности воздуха) через 8 - 12 часа пригодна для окраски. При холодной, влажной погоде выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки.

Расход:

Прибл. 100 - 200 мл/м², в зависимости от впитывающей способности основания. Точные нормы расхода определяются посредством пробного нанесения на объекте.

Общие указания

Температура нанесения:

Не наносить при температуре ниже + 5 °C.

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте.

Декларация составных веществ:

Вода, акрилатная дисперсия, полисилоксаны, добавки, консерванты: дериваты изотиазолинона

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Остатки материалов утилизировать согласно требованиям законодательства

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/h

1 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Код продукта:

BSW20

Указания по безопасности:

Внимание! Может вызывать аллергические реакции кожи. Держать в месте, недоступном для детей. При обращении к врачу держите наготове упаковку или этикетку. Использовать защитные перчатки/защитную одежду/защиту для глаз/защиту для лица. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу/обратиться за медицинской помощью.

Содержит:

2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 1,2-бензисотиазол-3(2Н)-он. Смесь из: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1).

Соблюдать паспорт безопасности!

